

DeWalt DWE4557 2400 W-os sarokcsiszoló, 180 mm

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 97 326 Ft

Technikai leírás:

DeWalt DWE4557 2400W-os 180mm-es sarokcsiszoló Specifikáció

Felvett teljesítmény 2400 W
Üresjárat fordulatszám 8500 /perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Kihajtótengely M14
Tömeg 5.5 kg
Hosszúság 520 mm
Magasság 145 mm
Kéz/kar vibráció - köszörülés 9.0 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s²
Kéz/kar vibráció - csiszolás 2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K2 (vibráció) 1.5 m/s²
Hangnyomás 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)
Akusztikus nyomás 107 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

Bemutató

A porkilökő rendszer megvédi készülékét a szálló részecskéktől
megtartva az élettartamot
Rezgéscsillapított oldalfogantyú
Szerszám nélkül állítható burkolat
Tartós műgyanta bevonatú tekercsek
Három pozícióban rögzíthető oldalfogantyú vágó és csiszoló
üzemmódban a nagyobb kiegyensúlyozottság érdekében
Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
Porvédett csapágyak

Tartozék

Szerszám nélkül állítható védőburkolat
Rezgéscsillapított oldalfogantyú
Tárcsarögzítő
Szerszám

Tömeg (KG)	5,5
Tárcsaátmérő (mm)	180
Teljesítmény (W)	NA
Gép típus	hálózati
Üresjárat fordulat/szám (/perc)	8500
Teljes hossz (mm)	520
Kihajtótengely	M14

Technikai leírás:

DeWalt DWE4557 2400W-os 180mm-es sarokcsiszoló
Specifikáció

Felvett teljesítmény 2400 W
Üresjárat fordulatszám 8500 /perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Kihajtótengely M14
Tömeg 5.5 kg
Hosszúság 520 mm
Magasság 145 mm
Kéz/kar vibráció - köszörülés 9.0 m/s2
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s2
Kéz/kar vibráció - csiszolás 2.5 m/s2
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.5 m/s2
Hangnyomás 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)
Akusztikus nyomás 107 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

Bemutató

A porkiló rendszer megvédi készülékét a szálló részecskéktől megnövelve az élettartamot

Rezgéscsillapított oldalfogantyú
Szerszám nélkül állítható burkolat
Tartós műgyanta bevonatú tekercsek

Három pozícióban rögzíthető oldalfogantyú vágó és csiszoló üzemmódban a nagyobb kiegyensúlyozottság érdekében

Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
Porvédett csapágycsatornák

Tartozékok

Szerszám nélkül állítható védőburkolat
Rezgéscsillapított oldalfogantyú
Tárcsarögzítő
Szerszám

Tömeg (KG)	5,5
Tárcsaátmérő (mm)	180
Teljesítmény (W)	NA
Gép típus	hálózati
Üresjárat fordulatszám (/perc)	8500
Teljes hossz (mm)	520
Kihajtótengely	M14

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca