

DeWalt DWE4884 450 W-os egyenescsiszoló, 6 mm

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

DeWALT DWE4884 450 W-os egyenescsiszoló, 6 mm

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 450 W

Leadott teljesítmény: 0 W

Üresjárat fordulat/szám: 25000 /perc

Tömeg: 1.6 kg

Hosszúság: 356 mm

Magasság: 0 mm

Kéz/kar vibráció - köszörülés: 4.4 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.9 m/s²

Hangnyomás: 80 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztiikus nyomás: 91 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Befogópatron méret: 6 mm

Tengelyrögzítés: nincs

Bemutató

Rövid szerszámtest szűk területen történő munkavégzést is lehetővé tesz

Megerősített, precízen lekerekített tárcsarögzítő pontos csatlakoztatást biztosít

Erőteljes 450W motor lehetővé teszi, a maximális teljesítményt igénylő alkalmazásokat

Ergonómiai tervezés magas felhasználói kényelmet biztosít, amely pontos munkavégzést eredményez

Alacsony üzemi hőmérséklet növeli a felhasználó kényelmét a hosszabb időtartamú alkalmazásoknál

Ergonomikus, lock-on kapcsoló a maximális kényelem érdekében Könnyen szervizelhető

Automatikusan lekapcsolódó szénkefék

Légáram eltérő irányba fújva így a felhasználónak nagyobb kényelmet biztosít

Tartozékok

6 mm-es patron szerszám

Tömeg (KG)	1,6
Leadott teljesítmény (w)	0
Felvett teljesítmény (W)	450
Üresjárat fordulat/szám (/perc)	25000
Teljes hossz (mm)	356

Technikai leírás:

DeWALT DWE4884 450 W-os egyenescsiszoló, 6 mm

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 450 W
Leadott teljesítmény: 0 W
Üresjárat fordulatszám: 25000 /perc
Tömeg: 1.6 kg
Hosszúság: 356 mm
Magasság: 0 mm
Kéz/kar vibráció - köszörülés: 4.4 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.9 m/s²
Hangnyomás: 80 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 91 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)
Befogópatron méret: 6 mm
Tengelyrögzítés: nincs

Bemutató

Rövid szerszámtest szűk területen történő munkavégzést is lehetővé tesz
Megerősített, precízen lekerekített tárcsarögzítő pontos csatlakoztatást biztosít
Erőteljes 450W motor lehetővé teszi, a maximális teljesítményt igénylő alkalmazásokat
Ergonómiai tervezés magas felhasználói kényelmet biztosít, amely pontos munkavégzést eredményez
Alacsony üzemi hőmérséklet növeli a felhasználó kényelmét a hosszabb időtartamú alkalmazásoknál
Ergonomikus, lock-on kapcsoló a maximális kényelem érdekében
Könnyen szervizelhető
Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
Légáram eltérő irányba fújva így a felhasználónak nagyobb kényelmet biztosít

Tartozékok

6 mm-es patron
szerszám

Tömeg (KG)	1,6
Leadott teljesítmény (w)	0
Felvett teljesítmény (W)	450
Üresjárat fordulatszám (/perc)	25000
Teljes hossz (mm)	356

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca