

DeWalt D26204K 900 W-os felsőmaró / szélezőmaró, 8 mm-es befogópatronnal

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

A yellow and black DeWalt plunge router is shown next to its clear plastic base plate and various guides. The router has a black handle and a yellow body with the DeWalt logo. The base plate is clear plastic and has a black handle. The guides are also clear plastic and have different shapes for different types of cuts.

Tömeg (KG)	2.9
Leadott teljesítmény (w)	620
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat fordulatszám (/perc)	16000-27000
Marólöklet (mm)	55

Technikai leírás:

DeWalt D26204K 900 W-os multifunkciós marógép

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 900 W
Leadott teljesítmény: 620 W
Üresjárat fordulatszám: 16000-27000 /perc
Marólöket: 55 mm
Befogópatron méret: 6-8 mm
Legnagyobb maróátmérő: 36 mm
Tömeg: 2.9 kg
Hosszúság: 110 mm
Magasság: 270 mm
Súlyozott rezgésgyorsulás: 6.8 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 2.7 m/s²
Hangnyomás: 77 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 2.8 dB(A)
Akusztikus nyomás: 88 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 2.8 dB(A)

Bemutató

Teljes hullámú elektronikus fordulatszám szabályozó konstanselektronikával, lehetőséget ad a megmunkálandó anyaghoz legmegfelelőbb fordulatszám kiválasztására, miközben az elektronikus fordulatszám tartás biztosítja az állandó fordulatszámot terhelés alatt is
16000-27000/p között változtatható fordulatszám lehetővé teszi a marószerszám optimális alkalmazását
Kompakt, kis tömegű, használata egyszerű és kényelmes
Alumínium motorházas konstrukció, gyorsan kialakítható a fix talpas, vagy merülőtalpas kivitel (mindkét talp a D26204k típus tartozéka)
Finomállító a marásmélység beállításához
Öt pozícióban állítható maróoszlop ismételt vagy több lépcsőből álló műveletekhez
Kényelmes és biztonságos gumibevonatú fogantyúk
Kettős LED-es lámpa jól láthatóvá teszi a munkafelületet
Tengelyrögzítő szerkezet a gyors és biztonságos szerszámcseréhez

Tartozék

2 db párhuzamvezető
2 db porelszívó adapter
8 mm-es befogópatron
17 mm-es villáskulcs
Merülőtalp és fix talp
Központosító kúp
Koffer

Tömeg (KG)	2.9
Leadott teljesítmény (w)	620
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat fordulat /perc	16000-27000
Marólöket (mm)	55

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca