

DeWalt D26203 900 W-os, 8 mm-es marógép fix talppal

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

DeWalt D26203 900 w-os felsőmarógép

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 900 W

Leadott teljesítmény: 620 W

Üresjárat fordulatszám: 16000-27000 /perc

Marólöket: 55 mm

Befogópatron méret: 6-8 mm

Legnagyobb maróátmérő: 36 mm

Tömeg: 2.9 kg

Hosszúság: 110 mm

Magasság: 270 mm

Súlyozott rezgés gyorsulás: 6.8 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 2.7 m/s²

Hangnyomás: 77 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 2.8 dB(A)

Akusztikus nyomás: 88 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 2.8 dB(A)

Bemutató

Teljes hullámú elektronikus fordulatszám szabályozó konstans elektronikaival, lehetőséget ad a megmunkálandó anyaghoz legmegfelelőbb fordulatszám kiválasztására, miközben az elektronikus fordulatszám tartás biztosítja az állandó fordulatszámot terhelés alatt is

16000-27000/p között változtatható fordulatszám lehetővé teszi a marószerszám optimális alkalmazását

Kompakt, kis tömegű, használata egyszerű és kényelmes
Alumínium motorház konstrukció, gyorsan átalakítható a fix talpas kivitelre (a fix talp külön tartozékként megvásárolható)

Finomállító a marásmélység beállításához

Öt pozícióban állítható maróoszlop ismételt vagy több lépcsőből álló műveletekhez

Kényelmes és biztonságos gumibevonatú fogantyúk

Kettős LED-es lámpa jól láthatóvá teszi a munkafelületet

Tengelyrögzítő szerkezet a gyors és biztonságos szerszámcseréhez

Tartozék

párhuzamvezető

porelszívó adapter

8 mm-es befogópatron

17 mm-es villáskulcs

Központosító kúp

Tömeg (KG)	2.9
Leadott teljesítmény (w)	620
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat fordulatszám (/perc)	16000-27000
Marólöklet (mm)	55

Technikai leírás:

DeWalt D26203 900 w-os felsőmarógép

Specifikáció

- Felvett teljesítmény: 900 W
- Leadott teljesítmény: 620 W
- Üresjárat fordulatszám: 16000-27000 /perc
- Marólöket: 55 mm
- Befogópatron méret: 6-8 mm
- Legnagyobb maróátmérő: 36 mm
- Tömeg: 2.9 kg
- Hosszúság:110 mm
- Magasság: 270 mm
- Súlyozott rezgésgyorsulás: 6.8 m/s2
- Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 2.7 m/s2
- Hangnyomás: 77 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K1 (hang): 2.8 dB(A)
- Akusztikus nyomás: 88 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K2 (hang): 2.8 dB(A)

Bemutató

- Teljes hullámú elektronikus fordulatszám szabályozó konstanselektronikával, lehetőséget ad a megmunkálendő anyaghoz legmegfelelőbb fordulatszám kiválasztására, miközben az elektronikus fordulatszám tartás biztosítja az állandó fordulatszámot terhelés alatt is
- 16000-27000/p között változtatható fordulatszám lehetővé teszi a marószerszám optimális alkalmazását
- Kompakt, kis tömegű, használata egyszerű és kényelmes
- Alumínium motorházas konstrukció, gyorsan átalakítható a fix talpas kivitelre (a fix talp külön tartozékként megvásárolható)
- Finomállító a marásmélység beállításához
- Öt pozícióban állítható maróoszlop ismételt vagy több lépcsőből álló műveletekhez
- Kényelmes és biztonságos gumibevonatú fogantyúk
- Kettős LED-es lámpa jól láthatóvá teszi a munkafelületet
- Tengelyrögzítő szerkezet a gyors és biztonságos szerszámcseréhez

Tartozék

- párhuzamvezető
- porelszívó adapter
- 8 mm-es befogópatron
- 17 mm-es villáskulcs
- Központosító kúp

Tömeg (KG)	2.9
Leadott teljesítmény (w)	620
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat fordulat /perc	16000-27000
Marólöket (mm)	55

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca