

DeWalt DCK2050E2T-QW 18V Fúró-csavarozó szett

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 153 990 Ft

Technikai leírás:



DeWalt DCK2050E2T-QW 18V Fúró-csavarozó szett

A DeWalt® PowerStack™ 18V akkumulátor forradalmi, egymásra helyezett akkumulátorcellás technológiát használ.

A hagyományos hengercellás Li-Ion akkumulátorokhoz képest kisebb súlya és mérete mellett akár 50%-al több erőt biztosít.

Kialakítása miatt több a töltési ciklus és hosszabb az élettartam, köszönhetően a jobb hőelvezetésnek.

A DeWalt® PowerStack™ 18V akkumulátor működik minden 18V XR szerszámmal és töltővel!

Műszaki adatok:

DCD805 fúrócsavarozó

A DCD805 a DeWalt legújabb és legerősebb kefe nélküli, 2 sebességes fúrócsavarozója, amely akár 90 Nm nyomatékot is biztosít egy kompakt, 177 mm-es testben, amelyet úgy terveztek, hogy a legkeményebb munkaterületeken is a legjobb teljesítményt nyújtsa. A 2 sebesség és 15 nyomatékbeállítás biztosítja a munka feletti uralmat. A lábon elhelyezett, továbbfejlesztett, elforgatható

LED nagyobb láthatóságot biztosít a sötét és szűk helyeken.

Akkumulátor technológia minden 18 V XR, XR FLEXVOLT és

POWERSTACK akkumulátorral kompatibilis

Üresjárat fordulatszám 0 - 650 / 0-2 000 perc

Üresjárat ütésszám 0 - 9 350 / 0-34 000 perc

Max. nyomaték (h / w), kemény/lágy anyag 90 / 34 Nm

Max. fúrási átmérő fában / fémben / kőben 65 / 13 / 13 mm

Tokmány befogási tartomány 1,5-13 mm

Max. fa / fém fúrási kapacitás 40 / 13 mm

Súly akkumulátor nélkül 1,2 kg

DCF850 akkus ütvecsavarozó

Nagy nyomatékú 1/4" akkumulátoros ütvecsavarozó gép, több mint 200 Nm nyomatékkal, mindössze 100 mm hosszúságú, nagyon kompakt méretben - Problémamentes hosszantartó üzemelési idő a biztonsági elektronikának köszönhetően (az akkumulátor hőmérsékletének, az áramfelvételnek és kisülés elleni védelemnek az állandó ellenőrzése) - 3 fokozatú, elektronikusan állítható fordulatszám, ütésszám, valamint maximális nyomaték és maximális kontroll minden használatnál.

Akkumulátor technológia minden 18 V XR, XR FLEXVOLT és

POWERSTACK akkumulátorral kompatibilis

Üresjárat fordulatszám 0- 1 000 / 2 800 / 3 250 perc

Üresjárat ütésszám 0 - 400 / 2 800 / 3 800 perc

Max. nyomaték 206 Nm

Max. csavarátmérő M16

Szerszámtartó 1/4" hatszög

Súly (2 / 5 Ah akkumulátorral) 1,3 / 1,5 kg

Tartozékok

2x Új generációs 1,7Ah/18V PowerStack™ akkumulátor

Univerzális töltő

TSTAK ready Koffer

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca