

## XCMG XGA18ACK Elektromos karos emelő

### További információk

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu



### Technikai leírás:

#### XCMG XGA18ACK Elektromos karos emelő

160°-os Platform forgatás

4 kerék meghajtás

2 kerék kormányzás

30 % kapaszkodóképesség

Kürt

Tömör gumik

Automatikus platform szintezés

Üzemóra számláló

Dőlés szintezés

Emelés/leengedés jelzés

Haladás jelzés

Villogófény

#### Műszaki adatok:

Munkamagasság: 18 m

Platform magasság: 16 m

Kinyúlás: 10,1 m

Lift kapacitás: 256 kg

Forgatás: 355 °

Platform forgatás: 160 °

Forduló kör belül/kívül: 3,2/4,7 m

Hasmagasság: 250 mm

Kapaszkodóképesség 30%

Gumi: 250-15/7,5

Akkumulátor: 48/400 savas, 51,2/12 Lítium V/ah

Töltő: 48/35 savas, 48/60 Lítium V/A

Hidraulika tartály: 82 l

Súly: 8600 kg

Platform méret: 1830x760 mm

Hosszúság: 7575 mm

Szélesség: 2320 mm

Magasság: 2350 mm

Tengelytávolság: 2360 mm

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Hosszúság (MM)</b>                   | 7575    |
| <b>Magasság (MM)</b>                    | 2350    |
| <b>Szélesség (MM)</b>                   | 2320    |
| <b>Munkamagasság (m)</b>                | 18      |
| <b>Max. emelési súly (KG)</b>           | 256/350 |
| <b>Platfrom magasság (m)</b>            | 16      |
| <b>Súly (kg)</b>                        | 8600    |
| <b>Akkumulátor kapacitás<br/>(ah/v)</b> | 400/48  |
| <b>Maximális kinyúlás (m)</b>           | 10,1    |
| <b>Kapaszkodó képesség (%)</b>          | 30      |
| <b>Kinyulás (m)</b>                     | 10,1    |

## Technikai leírás:

### XCMG XGA18ACK Elektromos karos emelő

160°-os Platform forgatás

4 kerék meghajtás

2 kerék kormányzás

30 % kapaszkodóképesség

Kürt

Tömör gumik

Automatikus platform szintezés

Üzemóra számláló

Dőlés szintezés

Emelés/leengedés jelzés

Haladás jelzés

Villogófény

#### Műszaki adatok:

Munkamagasság: 18 m

Platform magasság: 16 m

Kinyúlás: 10,1 m

Lift kapacitás: 256 kg

Forgatás: 355 °

Platform forgatás: 160 °

Forduló kör belül/kívül: 3,2/4,7 m

Hasmagasság: 250 mm

Kapaszkodóképesség 30%

Gumi: 250-15/7,5

Akkumulátor: 48/400 savas, 51,2/12 Lítium V/ah

Töltő: 48/35 savas, 48/60 Lítium V/A

Hidraulika tartály: 82 l

Súly: 8600 kg

Platform méret: 1830x760 mm

Hosszúság: 7575 mm

Szélesség: 2320 mm

Magasság: 2350 mm

Tengelytávolság: 2360 mm

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Hosszúság (MM)</b>               | 7575    |
| <b>Magasság (MM)</b>                | 2350    |
| <b>Szélesség (MM)</b>               | 2320    |
| <b>Munkamagasság (m)</b>            | 18      |
| <b>Max. emelési súly (KG)</b>       | 256/350 |
| <b>Platform magasság (m)</b>        | 16      |
| <b>Súly (kg)</b>                    | 8600    |
| <b>Akkumulátor kapacitás (ah/v)</b> | 400/48  |
| <b>Maximális kinyúlás (m)</b>       | 10,1    |
| <b>Kapaszkodó képesség (%)</b>      | 30      |
| <b>Kinyúlás (m)</b>                 | 10,1    |

---

#### TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
  - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
  - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca