

DeWalt DCG460N-XJ FLEXVOLT sarokcsiszoló 54V 230 mm

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 109 036 Ft

Bruttó: ~~155 766 Ft~~

Technikai leírás:

DeWalt DCG460N-XJ sarokcsiszoló 54V 230 mm

A Dewalt DCG460 egy 54V-os kefe nélküli FLEXVOLT rendszerű, 230 mm-es sarokcsiszoló, erős, építőipari és fémmegmunkálási feladatokra tervezett, kivételes teljesítményű gép. A gyártó eddigi első akkus 230-as sarokcsiszolója!

A 69,9 mm-es vágási mélységet kínáló DCG460 számos olyan funkcióval rendelkezik. A 2800 W-os kimeneti teljesítmény mellett, 6000 ford./perc üresjáratú fordulatszámmal rendelkezik, valamint számos fejlett funkcióval és biztonsági vezérlővel rendelkezik. Úgy mint a lágyindítás és az elektronikus kuplung (E-Clutch) ami a visszarúgást fékezi meg.

Az alacsony hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést.

A vezeték nélküli szerszámvezérlés lehetővé teszi a szerszám csatlakoztatását egy kompatibilis porelszívóhoz.

A levegőbemeneti szellőzőnyílásokon lévő hálós burkolat megakadályozza a por beszívását a motortérbe.

A gumírozott fogantyú jobb tapadást és felhasználói kényelmet biztosít.

Műszaki adatok:

Üresjáratú fordulatszám 8 000 - 20 000 /min

Korongátmérő 230mm

Akkumulátor feszültség 54V

Üresjáratú fordulatszám 6000 ford/perc

Furat méret M14

Méretek 650 x 450 x 220 mm

Súly 6 kg

Tartozékok:

Segédfogantyú

Körmöskulcs

Védőburkolat csiszoláshoz

Védőburkolat vágáshoz



Tömeg (KG)	6
Feszültség (V)	54
Tárcsa átmérő (MM)	230
Hosszúság (MM)	650
Magasság (MM)	220
Szélesség (MM)	450
Üresjárat fordulatszám (/perc)	6000

Technikai leírás:

DeWalt DCG460N-XJ sarokcsiszoló 54V 230 mm

A Dewalt DCG460 egy 54V-os kefe nélküli FLEXVOLT rendszerű, 230 mm-es sarokcsiszoló, erős, építőipari és fémmegmunkálási feladatokra tervezett, kivételes teljesítményű gép. A gyártó eddigi első akkus 230-as sarokcsiszolója!

A 69,9 mm-es vágási mélységet kínáló DCG460 számos olyan funkcióval rendelkezik. A 2800 W-os kimeneti teljesítmény mellett, 6000 ford./perc üresjáratú fordulatszámmal rendelkezik, valamint számos fejlett funkcióval és biztonsági vezérlővel rendelkezik. Úgy mint a lágyindítás és az elektronikus kuplung (E-Clutch) ami a visszarúgást fékezi meg.

Az alacsony hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést.

A vezeték nélküli szerszámvezérlés lehetővé teszi a szerszám csatlakoztatását egy kompatibilis porelszívóhoz.

A levegőbemeneti szellőzőnyílásokon lévő hálós burkolat megakadályozza a por beszívását a motortérbe.

A gumírozott fogantyú jobb tapadást és felhasználói kényelmet biztosít.

Műszaki adatok:

Üresjáratú fordulatszám 8 000 - 20 000 /min

Korongátmérő 230mm

Akkumulátor feszültség 54V

Üresjáratú fordulatszám 6000 ford./perc

Furat méret M14

Méretek 650 x 450 x 220 mm

Súly 6 kg

Tartozékok:

Segédfogantyú

Körmöskulcs

Védőburkolat csiszoláshoz

Védőburkolat vágáshoz

Tömeg (KG)	6
Feszültség (V)	54
Tárcsa átmérő (MM)	230
Hosszúság (MM)	650
Magasság (MM)	220
Szélesség (MM)	450
Üresjáratú fordulatszám (/perc)	6000

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca