

Husqvarna BGS-250 csiszológép

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

A nagy teherbírású BGS 250 egy egytárcsás betoncsiszoló, amelyet kifejezetten kis és közepes méretű professzionális felület-előkészítési alkalmazásokhoz terveztek. A gép testreszabott tárcsás szerszámrendszere alacsony vibrációt és magas termelékenységet tesz lehetővé. Az állítható fogantyú hozzájárul a kényelmes kezelési élményhez, és a gép kis súlyával együtt a BGS 250 szállítását is megkönnyíti. A BGS 250 egy gombnyomással csatlakoztatható és elindítható.

Műszaki adatok:

Motorteljesítmény 2,2 kW

Áramforrás Vezetékes

Névleges bemeneti teljesítmény 2,2 kW

Fázisok 1 ph

Feszültség 230 V

Névleges áram 13,5 A

Frekvencia 50 Hz

Köszörülési szélesség 250 mm

A csiszolókorongok száma 1

Forgásirány Óramutató járásával megegyező

Csiszolótárcsa átmérője 250 mm

Köszörűtárcsa fordulatszám min 1440 ford./perc

Csiszolótárcsa sebesség max 1440 ford./perc

Köszörülési nyomás, max 35 kg

Hossz 1188 mm

Szélesség 505 mm

Magasság 936 mm

Súly 62 kg

Tömeg (KG)	75
Feszültség (V)	115
Fordulatszám (RPM)	862
Áramerősség (A)	15
Kábelhossz (m)	15
Csiszolólap átmérő (mm)	254
Porelszívó csatlakozó (mm)	51
Tisztító járat (mm)	254

Technikai leírás:

A nagy teherbírású BGS 250 egy egytárcsás betoncsiszoló, amelyet kifejezetten kis és közepes méretű professzionális felület-előkészítési alkalmazásokhoz terveztek. A gép testreszabott tárcsás szerszámrendszere alacsony vibrációt és magas termelékenységet tesz lehetővé. Az állítható fogantyú hozzájárul a kényelmes kezelési élményhez, és a gép kis súlyával együtt a BGS 250 szállítását is megkönnyíti. A BGS 250 egy gombnyomással csatlakoztatható és elindítható.

Műszaki adatok:

Motorteljesítmény 2,2 kW

Áramforrás Vezetékes

Névleges bemeneti teljesítmény 2,2 kW

Fázisok 1 ph

Feszültség 230 V

Névleges áram 13,5 A

Frekvencia 50 Hz

Köszörülési szélesség 250 mm

A csiszolókorongok száma 1

Forgásirány Óramutató járásával megegyező

Csiszolótárcsa átmérője 250 mm

Köszörűtárcsa fordulatszám min 1440 ford./perc

Csiszolótárcsa sebesség max 1440 ford./perc

Köszörülési nyomás, max 35 kg

Hossz 1188 mm

Szélesség 505 mm

Magasság 936 mm

Súly 62 kg

Tömeg (KG)	75
Feszültség (V)	115
Fordulatszám (RPM)	862
Áramerősség (A)	15
Kábelhossz (m)	15
Csiszolólapp átmérő (mm)	254
Porelszívó csatlakozó (mm)	51
Tisztító járat (mm)	254

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca