

Leica Disto X6 lézeres távolságmérő csomag

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 699 900 Ft

Technikai leírás:

A készlet tartalma:

Leica DISTO X6 lézeres távolságmérő

Kézi hurok

Zacskó

Töltő négy különböző csatlakozóval és USB kábel

Leica DST 360-X adapter

Leica TRI 120 állvány

Leica GZM 3 céltábla

metaBOX

Biztonsági utasítások

Kalibrációs tanúsítvány ezüst

Gyors kezdés QR-kóddal, amely az online kézikönyvre hivatkozik

3 év garanciajegy

Műszaki adatok:

Pontosság kedvező feltételek mellett: 1,0 mm / 1/16"

Pontosság kedvezőtlen körülmények között: 2,0 mm / 1/8"

Kedvező feltételekkel rendelkező tartomány: 0,05 – 250 m / 0,07 – 820 láb

Tartomány kedvezőtlen körülmények között: 0,05 – 150 m / 0,07 – 500 láb

A legkisebb egység jelenik meg: 0,1 mm / 1/32 hüvelyk

X-Range Power Technology: Igen

Lézer: 2. osztály, 635 nm, <1 mW

Digitális kereső 4-szeres zoommal: Igen

Dőlés mérési tartomány: 360°

Dőlés mérési tűrés: $\pm 0,2^\circ$

Mérési tartomány Leica DST 360-X: vízszintesen 360°

Mérési tartomány Leica DST 360-X: függőlegesen -64°-tól > 90°-ig

Tolerancia P2P funkció távolságokon: ± 5 mm / $5 \text{ m} \pm 10$ mm / 10 m

Ø lézerpont | távolságokban: 6/30/60 mm | 10/50/100 m

Auto. lézer kikapcsolása után: 90 s

Auto. után kapcsolja ki az áramot: 180 s

Memória: 300 jelentéshez és 1000 rögzített 3D-s ponthoz

Bluetooth® Smart Bluetooth®: v5.0

Bluetooth® Smart tartomány: 10 m-ig

Az akkumulátor tartóssága (Li-Ion 2000 mAh): akár 4000 mérés, akár 8 óra üzemidő

A készülék méretei adapter (Ma x Mé x Sz): 208 x 190 x 150 mm

Súly (elemekkel): 1580 g

Hőmérséklet-tartomány tárolás | működés (csak az X6 készülékre vonatkozik): -25–70 °C | -10–50°C

Tömeg (KG)	1,58
Hosszúság (MM)	154
Magasság (MM)	68
Szélesség (MM)	25
Hatótávolság (M)	250

Technikai leírás:

A készlet tartalma:

Leica DISTO X6 lézeres távolságmérő
Kézi hurok
Zacskó
Töltő négy különböző csatlakozóval és USB kábellel
Leica DST 360-X adapter
Leica TRI 120 állvány
Leica GZM 3 céltábla
metaBOX
Biztonsági utasítások
Kalibrációs tanúsítvány ezüst
Gyors kezdés QR-kóddal, amely az online kézikönyvre hivatkozik
3 év garanciajegy

Műszaki adatok:

Pontosság kedvező feltételek mellett: 1,0 mm / 1/16"
Pontosság kedvezőtlen körülmények között: 2,0 mm / 1/8"
Kedvező feltételekkel rendelkező tartomány: 0,05 - 250 m / 0,07 - 820 láb
Tartomány kedvezőtlen körülmények között: 0,05 - 150 m / 0,07 - 500 láb
A legkisebb egység jelenik meg: 0,1 mm / 1/32 hüvelyk
X-Range Power Technology: Igen
Lézer: 2. osztály, 635 nm, <1 mW
Digitális kereső 4-szeres zoommal: Igen
Dőlés mérési tartomány: 360°
Dőlés mérési tűrés: $\pm 0,2^\circ$
Mérési tartomány Leica DST 360-X: vízszintesen 360°
Mérési tartomány Leica DST 360-X: függőlegesen -64°-tól > 90°-ig
Tolerancia P2P funkció távolságokon: ± 5 mm / 5 m ± 10 mm / 10 m
ø lézerpont | távolságokban: 6/30/60 mm | 10/50/100 m
Auto. lézer kikapcsolása után: 90 s
Auto. után kapcsolja ki az áramot: 180 s
Memória: 300 jelentéshez és 1000 rögzített 3D-s ponthoz
Bluetooth® Smart Bluetooth®: v5.0
Bluetooth® Smart tartomány: 10 m-ig
Az akkumulátor tartóssága (Li-Ion 2000 mAh): akár 4000 mérés, akár 8 óra üzemidő
A készülék méretei adapter (Ma x Mé x Sz): 208 x 190 x 150 mm
Súly (elemekkel): 1580 g
Hőmérséklet-tartomány tárolás | működés (csak az X6 készülékre vonatkozik): -25-70 °C | -10-50°C

Tömeg (KG)	1,58
Hosszúság (MM)	154
Magasság (MM)	68
Szélesség (MM)	25
Hatótávolság (M)	250

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca