

Weidemann 4080 T teleszkópos rakodó

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Műszaki adatok



Motoradatok Standard

Motorgyártó	Deutz
Motortípus	TDC 2,9 L4 S5
Henger	4
Motorteljesítmény (max.)	55,4 (75) kW (LE)
max. fordulatszámnál	2.300 ford./perc
Lökettérfogat	2.900 cm ³
Hűtőanyag típusa	víz / rakodólevegő
Kibocsátási normál szint	V
Utókezelő	DPF+DOC

Elektromos készülékek

Üzemi feszültség	12 V
Akkumulátor	95 Ah
Világító berendezés	95 A

Súly

Üzemi tömeg (standard)	6.100 kg
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban	3.363 (1.913*) kg
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva	2.872 (1.604*) kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban	3.055 (1.838*) kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva	2.617 (1.550*) kg

Járműadatok

Tengely	PA 1.422
---------	----------

Vezetőállás	Kabin (komfort; egyszerű fülke opció)
Haladási sebesség (tartozék)	0- 20 (30) km/óra
Fokozat	2
Üzemanyagtartály úrtartalma	82 l
Hidraulika olaj tartály úrtartalma	66 l

Hidraulika-berendezés

Menethidraulika	450 bar
- munkanyomás	
Munkahidraulika	103
- szállított mennyiség (tartozék)	l/perc
Munkahidraulika	235 bar
- munkanyomás	

Meghajtás

Meghajtás módja	Hidrosztatikus
Hajtómű	Kardántengely

Zajjellemzők

Garantált	101
hangteljesítmény-szint	dB(A)
LwA	
Megadott hangnyomás-szint LpA	78 dB(A)

*az értékek a kiengedett teleszkópos karú billenési teherbírásnál
Billenési teher számítása az ISO 14397 szerint (gém vízszintes kinyúlásban)
DPF = Dízel-részecskeszűrő
DOC = Oxidációs dízel-katalizátor
SCR = szelektív katalitikus redukció

Jelmagyarázat a mellékelt illusztrációhoz

Standard abroncsozás 12.5 - 20 MPT
ETO

- A: Teljes hosszúság: 6.396 mm
- B: Teljes hosszúság (kanál nélkül): 5.200 mm
- C: Kanál forgáspontja (a tengely közepéig): 1.245 mm
- D: Abroncsállás: 2.189 mm
- E: Hátsó rész túlnyúlása: 1.676 mm
- F: Magasság kabinnal: 2.679 mm
- H: Ülés magasság: 1.607 mm
- J: Teljes munkamagasság: 5.824 mm
- K: Kanál forgáspontja (max. emelési magasság): 5.076 mm
- L: Átrakodási magasság: 4.790 mm

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca