

Master B70CED Gázolajos hőlégfúvó kémény nélkül 20kW B70

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 161 400 Ft

Bruttó: ~~169 901 Ft~~

Technikai leírás:



Master B70CED Gázolajos hőlégfúvó

Nagy légszállítás

Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban

Hővédelemmel ellátott motor

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szállítókoszi a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Könnyen mozgatható

Egyszerű karbantartás

Az opciósan rendelhető szobatermosztát használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!

Műszaki adatok:

Fűtőteljesítmény:

(kW): 20

(Btu/h): 68.300

(kcal/h): 17.200

Légszállítás (m³/h): 400

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 10

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 1,6

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,18

Áramfelvétel (A): 0,8

IP védettség: IP41

Üzemanyagtank (l): 19

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 810 x 350 x 450

Raklap (db): 15

Nettó / bruttó súly (kg): 15/18

Tömeg (KG)	18
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	400
Áramfelvétel (A)	0.8
Fűtőtéljesítmény (KW)	20
Motor teljesítménye (KW)	0.18

Technikai leírás:

Master B70CED Gázolajos hőlégfűvő

Nagy légszállítás

Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban

Hővédelemmel ellátott motor

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szállítókoszi a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Könnyen mozgatható

Egyszerű karbantartás

Az opcionálisan rendelhető szobatermosztát használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!

Műszaki adatok:

Fűtőtéljesítmény:

(kW): 20

(Btu/h): 68.300

(kcal/h): 17.200

Légszállítás (m³/h): 400

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 10

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 1,6

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,18

Áramfelvétel (A): 0,8

IP védettség: IP41

Üzemanyagtank (l): 19

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 810 x 350 x 450

Raklap (db): 15

Nettó / bruttó súly (kg): 15/18

Tömeg (KG)	18
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	400
Áramfelvétel (A)	0.8
Fűtőtéljesítmény (KW)	20
Motor teljesítménye (KW)	0.18

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca