

Master B100 Gázolajos hőlégfúvó kémény nélkül 29kW

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 259 900 Ft

Technikai leírás:

Master B100 Gázolajos hőlégfúvó

Nagy légszállítás

Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)

Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban

Hővédelemmel ellátott motor

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szállítókoszi a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Könnyen mozgatható

Egyszerű karbantartás

Műszaki adatok:

Fűtőtéljesítmény:

(kW): 29

(Btu/h): 99.300

(kcal/h): 25.000

Légszállítás (m³/h): 800

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 16

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 2,3

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,23

Áramfelvétel (A): 1,0

IP védettség: IP41

Üzemanyagtank (l): 44

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1110 x 400 x 450

Raklap (db): 10

Nettó / bruttó súly (kg): 25/28

Tömeg (KG)	28
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	800
Áramfelvétel (A)	1
Fűtőtéljesítmény (KW)	29
Motor teljesítménye (KW)	0.23

Technikai leírás:

Master B100 Gázolajos hőlégfűvő

Nagy légszállítás

Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)

Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban

Hővédelemmel ellátott motor

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szállítókoszi a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Könnyen mozgatható

Egyszerű karbantartás

Műszaki adatok:

Fűtőtéljesítmény:

(kW): 29

(Btu/h): 99.300

(kcal/h): 25.000

Légszállítás (m³/h): 800

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 16

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 2,3

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,23

Áramfelvétel (A): 1,0

IP védettség: IP41

Üzemanyagtank (l): 44

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1110 x 400 x 450

Raklap (db): 10

Nettó / bruttó súly (kg): 25/28

Tömeg (KG)	28
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	800
Áramfelvétel (A)	1
Fűtőtéljesítmény (KW)	29
Motor teljesítménye (KW)	0.23

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca