

Master B300 gázolajos hőlégfúvó kémény nélkül 88kW

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Master B300 hőlégfúvó 88kW

Nagy légszállítás

Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)

Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban

Hővédelemmel ellátott motor

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szállítókoszi a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Könnyen mozgatható

Egyszerű karbantartás

Műszaki adatok:

Fűtőteljesítmény:

(kW): 44/88

(Btu/h): 150.500-301.000

(kcal/h): 37.900-75.000

Légszállítás (m³/h): 900/1,800

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 23/12

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 3,5/7

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,28/0,56

Áramfelvétel (A): 1,2/2,4

IP védettség: IP41

Üzemanyagtank (l): 105

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1600 x 750 x 900

Raklap (db): 1

Nettó / bruttó súly (kg): 53/70

Tömeg (KG)	70
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	900/1800
Áramfelvétel (A)	2.4
Fűtőtéljesítmény (KW)	44/88
Motor teljesítménye (KW)	0.56

Technikai leírás:

Master B300 hőlégfűvő 88kW

Nagy légszállítás

Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)

Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban

Hővédelemmel ellátott motor

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szállítókosci a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Könnyen mozgatható

Egyszerű karbantartás

Műszaki adatok:

Fűtőtéljesítmény:

(kW): 44/88

(Btu/h): 150.500-301.000

(kcal/h): 37.900-75.000

Légszállítás (m³/h): 900/1,800

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 23/12

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 3,5/7

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,28/0,56

Áramfelvétel (A): 1,2/2,4

IP védettség: IP41

Üzemanyagtank (l): 105

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1600 x 750 x 900

Raklap (db): 1

Nettó / bruttó súly (kg): 53/70

Tömeg (KG)	70
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	900/1800
Áramfelvétel (A)	2.4
Fűtőtéljesítmény (KW)	44/88
Motor teljesítménye (KW)	0.56

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca