

Master B180 gázolajos hőlégfúvó kémény nélkül 48kW

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Master B180 hőlégfúvó 48kW

Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)
Üzemanyag-előmelegítő csatlakoztatható
Túlmelegedést gátló termosztát
Utószellőztetés
Hővédelemmel ellátott motor
Átlátszó, külső üzemanyagszűrő
Három üzemanyagszűrő: tank beöntőnyílásnál, szívóágban,
üzemanyagszivattyúban
Elektronikus, fotocellás lángőr
Rozsdamentes acél tűztér
Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
Szállítókosci
Kiváló minőségű üzemanyagszivattyú
Egyszerű karbantartás (külső üzemanyagszivattyú)
LED kijelző

Műszaki adatok:

Fűtőteljesítmény:
(kW): 48
(Btu/h): 165.000
(kcal/h): 47.200
Légszállítás (m³/h): 1,550
Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 8
Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5
Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 3,8
Feszültség (V): 220-240
Frekvencia (Hz): 50-60
Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,3
Áramfelvétel (A): 1,5
IP védettség: IP41
Üzemanyagtank (l): 36
Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1200 x 400 x 530
Raklap (db): 8
Nettó / bruttó súly (kg): 30/34

Tömeg (KG)	34
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	1550
Áramfelvétel (A)	1.5
Fűtőtéljesítmény (KW)	48
Motor teljesítménye (KW)	0.3

Technikai leírás:

Master B180 hőlégfúvó 48kW

Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)

Üzemanyag-előmelegítő csatlakoztatható

Túlmelegedést gátló termosztát

Utószellőztetés

Hővédelemmel ellátott motor

Átlátszó, külső üzemanyagszűrő

Három üzemanyagszűrő: tank beöntőnyílásnál, szívóágban, üzemanyagszivattyúban

Elektronikus, fotocellás lángőr

Rozsdamentes acél tűztér

Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

Szállítókocsi

Kiváló minőségű üzemanyagszivattyú

Egyszerű karbantartás (külső üzemanyagszivattyú)

LED kijelző

Műszaki adatok:

Fűtőteljesítmény:

(kW): 48

(Btu/h): 165.000

(kcal/h): 47.200

Légszállítás (m3/h): 1,550

Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 8

Termosztátos szabályozás: rendelhető TH5

Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 3,8

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50-60

Elektromos motor teljesítménye (kW): 0,3

Áramfelvétel (A): 1,5

IP védetség: IP41

Üzemanyagtank (l): 36

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1200 x 400 x 530

Raklap (db): 8

Nettó / bruttó súly (kg): 30/34

Tömeg (KG)	34
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	1550
Áramfelvétel (A)	1.5
Fűtőteljesítmény (KW)	48
Motor teljesítménye (KW)	0.3

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykörösi út
- Budapest, Hunyadi János út
- Budapest, Bogáncs utca
- Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca
- Győr, Fehérvári út
- Kaposvár, Raktár utca
- Kecskemét, Szent István körút

- Miskolc, Fonoda utca
- Pécs, Légszeszgyár utca
- Szeged, Dorozsmai út
- Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út
- Budapest, Száva utca
- Békéscsaba, Trófea utca
- Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca
- Zalaegerszeg, Malom utca
- Budaörs, Malomkő utca
- Paks, Vasút utca