

Master B9EPB elektromos hőlégfűvő 9kW B9

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: **84 990 Ft**

Technikai leírás:

Master B9EPB elektromos hőlégfűvő 9kW

Szabályozható teljesítmény 4,5 / 9,0 kW

Erős, tartós kialakítás

Füstmentes, szagtalan, páramentes

Nincs oxigénfogyasztás

Csak szellőztetés üzemmód

Alacsony zajszint

Automatikus újraindítás

Hővédelemmel ellátott motor

Rozsdamentes acél fűtőszálak

Túlmelegedés elleni termosztát

Műszaki adatok:

Fűtőteliesség (kW) 4,5 / 9

Működési tartomány (°C) 5-35

Légszállítás (m³/h) 800

IP védelem IP24

Feszültség (V) 400/50 V/Hz

Csomagolási méret h*sz*m (mm) 420*330*430

Dugalj a készüléken 400V / 16A / 5P

Nettó/ bruttó súly (kg) 9,3 / 10,3

Áramfelvétel (A) 13

VTSZ 7322.9000

Csomagolás kartondoboz

1-es kapcsolóállás kikapcsolva

2-es kapcsolóállás ventilátor Termosztátos szabályozás beépítve

3/4-es kapcsolóállás (kW) 4,5 / 9

Kábel hossza: 0 méter

A hosszabbító nem tartozéka a gépnek, külön megvásárolható !

A MASTER elektromos hőlégfűvőkba épített rozsdamentes fűtőszálak nem izzanak látható, vörös fénnel, így nagyobb hatékonyság mellett az élettartamuk jóval hosszabb. A készülékekben lévő ventilátorok nagy mennyiségű levegőt szállítanak, ez biztosítja a fűtendő helyiségek levegőjének hatékony felfűtését. E két tényező együttes hatásaként a készülékekből távozó levegő nem forró, ez azonban nem jelenti a készülék rendellenes működését.

A fűtőberendezések ipari alkalmazásra alkalmasak, folyamatosan üzemeltethetők.

Tömeg (KG)	NA
Teljesítmény (KW)	4,5/9
Légszállítás (M3/ÓRA)	800
Hálózati feszültség (V)	NA
Maximális hálózati áram (A)	13
Ventilátor átmérője (mm)	NA

Technikai leírás:

Master B9EPB elektromos hőlégfúvó 9kW

Szabályozható teljesítmény 4,5 / 9,0 kW

Erős, tartós kialakítás

Füstmentes, szagtalan, páramentes

Nincs oxigénfogyasztás

Csak szellőztetés üzemmód

Alacsony zajszint

Automatikus újraindítás

Hővédelemmel ellátott motor

Rozsdamentes acél fűtőszálak

Túlmelegedés elleni termosztát

Műszaki adatok:

Fűtőteljesítmény (kW) 4,5 / 9

Működési tartomány (°C) 5-35

Légszállítás (m³/h) 800

IP védettség IP24

Feszültség (V) 400/50 V/Hz

Csomagolási méret h*sz*m (mm) 420*330*430

Dugalj a készüléken 400V / 16A / 5P

Nettó/ bruttó súly (kg) 9,3 / 10,3

Áramfelvétel (A) 13

VTSZ 7322.9000

Csomagolás kartondoboz

1-es kapcsolóállás kikapcsolva

2-es kapcsolóállás ventilátor Termosztátos szabályozás beépítve

3/4-es kapcsolóállás (kW) 4,5 / 9

Kábel hossza: 0 méter

A hosszabbító nem tartozéka a gépnek, külön megvásárolható !

A MASTER elektromos hőlégfúvókba épített rozsdamentes fűtőszálak nem izzanak látható, vörös fénnel, így nagyobb hatékonyság mellett az élettartamuk jóval hosszabb. A készülékekben lévő ventilátorok nagy mennyiségű levegőt szállítanak, ez biztosítja a fűtendő helyiségek levegőjének hatékony felfűtését. E két tényező együttes hatásaként a készülékekből távozó levegő nem forró, ez azonban nem jelenti a készülék rendellenes működését.

A fűtőberendezések ipari alkalmazásra alkalmasak, folyamatosan üzemeltethetők.

Tömeg (KG)	NA
Teljesítmény (KW)	4,5/9
Légszállítás (M3/ÓRA)	800
Hálózati feszültség (V)	NA
Maximális hálózati áram (A)	13
Ventilátor átmérője (mm)	NA

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca