

Honda WT20 zagyszivattyú

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Vízzel teli, szennyezett munkagödrök víztelenítésére alkalmas. Súlyánál és méreténél fogva használatos szerviz autókban és gyorsreagálású kárelhárító vállalkozásokban. Az 600 liternél is magasabb szállítási teljesítmény pillanatok alatt segít a megoldandó feladatok megoldásában.

Motor típus: GX160

Technológia: 4-ütemű, OHV-felül szeleplelt, alul vezérelt, 1 hengeres

Hengerűrtartalom: 163 Cm³

Furat X Löket: 68,0 x 45,0 Mm

Motor Fordulatszám: 3600 max Ford./Perc

Hűtésrendszer: Léghűtés

Gyújtásrendszer: Tranzisztor

Olajtartály Mérete: 0,6 L

Üzemanyagtartály Mérete: 3,1 L

Üzemóra/Üzemanyagtartály: 2h 50 cca

Indítás: Kézi indítás

Hossz: 620 Mm

Szélesség: 460 Mm

Magasság: 465 Mm

Száraz Tömeg: 47 Kg

Zajszint A Munkaállomáson: (98/37/EC, 2006/42/EC): 92 dB(A)

Maximális Teljesítmény: 710 l/perc

Csatlakozási Átmérő: 50/2-PFÖssz. Mm/Col

Emelési Magasság: 30 M

Szívási Mélység: 8 M

Nyomás: 3 Bar

Átszívható Szemcseméret: 24 Mm

Motor Nettó Teljesítmény: (SAE J1349)3,6 KW

Szavatolt Zajszint: (2000/14/EC, 2005/88/EC)106 dB(A)



Tömeg (KG)	47
Emelési magasság (M)	30
Motortípus	GX160
Maximális teljesítmény (l/perc)	710
Átszívható szemcseméret (mm)	24
Üzemanyag tartály mérete (L)	3.1

Technikai leírás:

Vízzel teli, szennyezett munkagödrök víztelenítésére alkalmas. Súlyánál és méreténél fogva használatos szerviz autókban és gyorsreagálású kárelhárító vállalkozásokban. Az 600 liternél is magasabb szállítási teljesítmény pillanatok alatt segít a megoldandó feladatok megoldásában.

Motor típus: GX160

Technológia: 4-ütemű, OHV-felül szeleplelt, alul vezérelt, 1 hengeres

Hengerűrtartalom: 163 Cm³

Furat X Löket: 68,0 x 45,0 Mm

Motor Fordulatszám: 3600 max Ford./Perc

Hűtésrendszer: Léghűtés

Gyújtásrendszer: Tranzisztor

Olajtartály Mérete: 0,6 L

Üzemanyagtartály Mérete: 3,1 L

Üzemóra/Üzemanyagtartály: 2h 50 cca

Indítás: Kézi indítás

Hossz: 620 Mm

Szélesség: 460 Mm

Magasság: 465 Mm

Száraz Tömeg: 47 Kg

Zajsztint A Munkaállomáson: (98/37/EC, 2006/42/EC): 92 dB(A)

Maximális Teljesítmény: 710 l/perc

Csatlakozási Átmérő: 50/2-PFÖssz. Mm/Col

Emelési Magasság: 30 M

Szívási Mélység: 8 M

Nyomás: 3 Bar

Átszívható Szemcseméret: 24 Mm

Motor Nettó Teljesítmény: (SAE J1349)3,6 KW

Szavatolt Zajsztint: (2000/14/EC, 2005/88/EC)106 dB(A)

Tömeg (KG)	47
Emelési magasság (M)	30
Motor típus	GX160
Maximális teljesítmény (l/perc)	710
Átszívható szemcseméret (mm)	24
Üzemanyag tartály mérete (L)	3.1

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca