

Master DH 62 ipari páratlanító berendezés

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 749 899 Ft

Technikai leírás:

Általános jellemzők:

- Tartós kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- Magas hatékonyság
- Üzemóra számláló
- Nagy víztank, automatikus leállítás, ha a tank megtelt
- Folyamatosan üzemeltethető (24h/nap)
- Kondenzvíz elvezető cső csatlakoztatás
- „A víztartály megtelt” kijelző
- Légszűrő
- Automata fagymentesítés, meleg gáz segítségével
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Erős szállítókerekek és fogantyú a könnyű mozgathatóságért
- Beépített légnedvességmérő

Műszaki adatok:

- Kapacitás (30°C/80% RH) (l/24h): 52
- Páratlanítandó helyiség térfogata (m³): 160
- Légszállítás (m³/h): 480
- Működési tartomány:
 - hőmérséklet (°C): 3-35
 - relatív páratartalom (%): 35-99
- Hűtőközeg: R410A
- Motor teljesítménye (W): 990
- Feszültség (V): 220-240
- Frekvencia (Hz): 50
- Zajszint (dB(A)): 53
- Kompresszor: csavar
- Víztartály térfogata (l): 11
- Raklap (db): 4
- Méretek (h x sz x m) (mm): 590 x 580 x 850
- Nettó / bruttó súly kg 47/51

Tömeg (KG)	51
Légszállítás (M3/ÓRA)	480
Párátlanítási teljesítmény (L/24ÓRA)	52
Víztartály kapacitás (L)	11
Motor teljesítménye (KW)	0.99

Technikai leírás:

Általános jellemzők:

Tartós kialakítás, esztétikus, festett kivitel
Magas hatékonyság
Üzemóra számláló
Nagy víztank, automatikus leállítás, ha a tank megtelt
Folyamatosan üzemeltethető (24h/nap)
Kondenzvíz elvezető cső csatlakoztatás
„A víztartály megtelt” kijelző
Légszűrő
Automata fagymentesítés, meleg gáz segítségével
Automatikus újraindítás áramszünet esetén
Erős szállítókerekek és fogantyú a könnyű mozgathatóságért
Beépített légnedvességmérő

Műszaki adatok:

Kapacitás (30°C/80% RH) (l/24h): 52
Párátlanítandó helyiség térfogata (m3): 160
Légszállítás (m3/h): 480
Működési tartomány:
- hőmérséklet (°C): 3-35
- relatív páratartalom (%): 35-99
Hűtőközeg: R410A
Motor teljesítménye (W): 990
Feszültség (V): 220-240
Frekvencia (Hz): 50
Zajszint (dB(A)): 53
Kompresszor: csavar
Víztartály térfogata (l): 11
Raklap (db): 4
Méret (h x sz x m) (mm): 590 x 580 x 850
Nettó / bruttó súly kg 47/51

Tömeg (KG)	51
Légszállítás (M3/ÓRA)	480
Párátlanítási teljesítmény (L/24ÓRA)	52
Víztartály kapacitás (L)	11
Motor teljesítménye (KW)	0.99

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca