

Master BC340 hordozható bio léghűtő

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Master BC340 hordozható bio léghűtő

- Ipari alkalmazásokra
 - Csendes üzem
 - Szabályozható ventilátor sebességfokozat
 - Automatikus légterelőlapát mozgatás
 - Időkapcsoló funkció
 - Hosszabb üzemidő a nagy víztartálynak köszönhetően
 - Egyszerű mozgatás, fékezhető nagy kerekek
 - Nincs szükség sűrített levegő alkalmazására
 - Nem igényel telepítést
 - Könnyen kezelhető és tisztítható
 - Tartós, műanyag burkolat
 - Könnyen karbantartható
 - Automatikus vízellátás
 - Távírányító
- Műszaki adatok:**
- Hűtőbetét (dm3): 340
 - Légszállítás (m3/h): 20.000
 - Hűthető terület (m3): 210
 - Feszültség (V): 220-240
 - Frekvencia (Hz): 50
 - Motor teljesítménye (W): 750
 - Áramfelvétel (A): 4,5
 - Vízfelhasználás (l/h): 15-20
 - Víztartály térfogata (l): 200
 - Közvetlen vízcsatlakozás (coll) 1/2"
 - Vízszint ellenőrzés: igen
 - Méretek (h x sz x m) (mm): 1600 x 780 x 1800
 - Nettó / bruttó súly (kg): 105/115

Tömeg (KG)	115
Feszültség (V)	240
Áramfelvétel (A)	4,5
Motor teljesítménye (W)	750
Víztartály (L)	200
Légszállítás (m3/h)	20000
Hűthető terület (m3)	210

Technikai leírás:

Master BC340 hordozható bio léghűtő

Ipari alkalmazásokra
Csendes üzem
Szabályozható ventilátor sebességfokozat
Automatikus légterelőlapát mozgató
Időkapcsoló funkció
Hosszabb üzemidő a nagy víztartálynak
köszönhetően
Egyszerű mozgató, fékező nagy kerekek
Nincs szükség sűrített levegő alkalmazására
Nem igényel telepítést
Könnyen kezelhető és tisztítható
Tartós, műanyag burkolat
Könnyen karbantartható
Automatikus vízellátás
Távírányító

Műszaki adatok:

Hűtőbetét (dm³): 340
Légszállítás (m³/h): 20.000
Hűthető terület (m³): 210
Feszültség (V): 220-240
Frekvencia (Hz): 50
Motor teljesítménye (W): 750
Áramfelvétel (A): 4,5
Vízfelhasználás (l/h): 15-20
Víztartály térfogata (l): 200
Közvetlen vízcsatlakozás (coll) 1/2"
Vízszint ellenőrzés: igen
Méretek (h x sz x m) (mm): 1600 x 780 x 1800
Nettó / bruttó súly (kg): 105/115

Tömeg (KG)	115
Feszültség (V)	240
Áramfelvétel (A)	4,5
Motor teljesítménye (W)	750
Víztartály (L)	200
Légszállítás (m³/h)	20000
Hűthető terület (m³)	210

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út

- Szekszárd, Báticaséki út
- Budapest, Száva utca
- Békéscsaba, Trófea utca
- Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca
- Zalaegerszeg, Malom utca
- Budaörs, Malomkő utca
- Paks, Vasút utca