

Kärcher K 5 Premium Full Control Plus magasnyomású mosó 1.324-630.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kaercher magasnyomású mosó K5 premium full control plus

Műszaki adatok:

Nyomás: 20-max 145 / 2-max 14,5 bar/MPa

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): max. 500 l/h

Max. bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): max. 40°C

Tápfeszültség: 230 / 50 V/Hz

Csatlakozási teljesítmény: 2,1 kw

Felületi teljesítmény: 40 m²/h

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 411 x 305 x 584 mm

Súly tartozékok nélkül: 13,1 kg

Bemutató:

A tömlődobbal rendelkező K 5 Premium Full Control Pluszal bármely felülethez könnyen megtalálhatja a megfelelő nyomást. A sugár típusa egyszerűen beállítható a 3 az 1-ben Multi Jet szórószár elfordításával. A nyomás a szórópisztoly LCD kijelzőjén ellenőrizhető, és a maximális kontroll érdekében a +/- gombokkal állítható. Ez azt jelenti, hogy még a magasnyomású módból tisztítószeres módba való átkapcsoláshoz sem kell kicserélni a szórószárat. A tisztítás rövid szüneteiben a szórópisztoly és a szórószár egyszerűen parkolóállásba helyezhető. Az állítható hosszúságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően a készülék könnyen mozgatható és kompakt módon tárolható. A praktikus Plug 'n' Clean rendszerrel egyetlen, könnyű mozdulattal válthat a tisztítószer között, és egy pillantással ellenőrizheti a töltési szintet. A magasnyomású mosó súlypontja alacsonyabb a nagyobb stabilitás érdekében, praktikus tömlővezetést és extra stabilitást jelentő vázat kínál, ami második hordozó fogantyúként is használható. A magasnyomású mosó ideális makacs szennyeződések rendszeres eltávolítására, 40 m²/h felületi teljesítménnyel.

Felszereltség:

Magasnyomású pisztoly, G 180 Q Full Control Plus

Magasnyomású tömlődob

Magasnyomású tömlő, 8 m

Tisztítószer adagolója, Plug 'n' Clear rendszer

Teleszkópos markolat

Vízhűtéses motor

Beépített vízszűrő

Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

3 az 1-ben Multi Jet



Csatlakozási teljesítmény (kw)	2,1
Tápfeszültség (v/hz)	230 / 50
Nyomás (bar/mpa)	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Tömeg (KG)	13,1
Teljesítmény (KW)	2,1
Max. nyomás (BAR)	145
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	500

Technikai leírás:

Kaercher magasnyomású mosó K5 premium full control plus

Műszaki adatok:

Nyomás: 20-max 145 / 2-max 14,5 bar/MPa
Átfolyási sebesség (Vízszállítás): max. 500 l/h
Max. bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): max. 40°C
Tápfeszültség: 230 / 50 V/Hz
Csatlakozási teljesítmény: 2,1 kw
Felületi teljesítmény: 40 m²/h
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 411 x 305 x 584 mm
Súly tartozékok nélkül: 13,1 kg

Bemutató:

A tömlődobbal rendelkező K 5 Premium Full Control Pluszal bármely felülethez könnyen megtalálhatja a megfelelő nyomást. A sugár típusa egyszerűen beállítható a 3 az 1-ben Multi Jet szórószár elfordításával. A nyomás a szórópisztoly LCD kijelzőjén ellenőrizhető, és a maximális kontroll érdekében a +/- gombokkal állítható. Ez azt jelenti, hogy még a magasnyomású módból tisztítószerezes módba való átkapcsoláshoz sem kell kicserélni a szórószárat. A tisztítás rövid szüneteiben a szórópisztoly és a szórószár egyszerűen parkolóállásba helyezhető. Az állítható hosszúságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően a készülék könnyen mozgatható és kompakt módon tárolható. A praktikus Plug 'n' Clean rendszerrel egyetlen, könnyű mozdulattal válthat a tisztítók között, és egy pillantással ellenőrizheti a töltési szintet. A magasnyomású mosó súlypontja alacsonyabb a nagyobb stabilitás érdekében, praktikus tömlővezetést és extra stabilitást jelentő vázat kínál, ami második hordozó fogantyúként is használható. A magasnyomású mosó ideális makacs szennyeződések rendszeres eltávolítására, 40 m²/h felületi teljesítménnyel.

Felszereltség:

Magasnyomású pisztoly, G 180 Q Full Control Plus
Magasnyomású tömlődob
Magasnyomású tömlő, 8 m
Tisztítószer adagolója, Plug 'n' Clear rendszer
Teleszkópos markolat
Vízűtéses motor
Beépített vízszűrő
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
3 az 1-ben Multi Jet

Csatlakozási teljesítmény (kw)	2,1
Tápfeszültség (v/hz)	230 / 50
Nyomás (bar/mpa)	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Tömeg (KG)	13,1
Teljesítmény (KW)	2,1
Max. nyomás (BAR)	145
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	500

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca