

Grindex Minette 1 fázisú csatorna szivattyú

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Feszültség: 230 Volt (8,4 A)

Teljesítmény: 1500 Watt

Fordulatszám: 2830 rpm

Emelőmagasság: Max. 17 m

Szállítási teljesítmény: Max. 840 liter/perc

Nyomócsonk: 3"

Max bemerülési mélység: 20 méter

Max folyadék hőmérséklet: 40 °C

Max szemcseméret: 9 mm



Kábelhossz: 20 méter

Védelem: IP68

Magasság: 676 mm

Átmérő: $\varnothing$ 240 mm

Tömeg: 29 kg



Tömeg (KG)	29
Feszültség (V)	230
Fordulatszám (RPM)	2830
Teljesítmény (W)	1500
Max. Bemerülési mélység (m)	20
Környezeti védelem	IP68
Emelőmagasság (m)	17
Szállítási teljesítmény (l/min)	840
Nyomócsonk	3"
Max folyadék hőmérséklet (°C)	40
Max szemcseméret (mm)	9
Kábelhossz (m)	20
Átmérő (mm)	240

Technikai leírás:

Feszültség: 230 Volt (8,4 A)
Teljesítmény: 1500 Watt
Fordulatszám: 2830 rpm
Emelőmagasság: Max. 17 m
Szállítási teljesítmény: Max. 840 liter/perc
Nyomócsonk: 3"
Max bemerülési mélység: 20 méter
Max folyadék hőmérséklet: 40 °C
Max szemcseméret: 9 mm
Kábelhossz: 20 méter
Védelem: IP68
Magasság: 676 mm
Átmérő: 240 mm
Tömeg: 29 kg

Tömeg (KG)	29
Feszültség (V)	230
Fordulatszám (RPM)	2830
Teljesítmény (W)	1500
Max. Bemerülési mélység (m)	20
Környezeti védelem	IP68
Emelőmagasság (m)	17
Szállítási teljesítmény (l/min)	840
Nyomócsonk	3"
Max folyadék hőmérséklet (°C)	40
Max szemcseméret (mm)	9
Kábelhossz (m)	20
Átmérő (mm)	240

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út
- Budapest, Hunyadi János út
- Budapest, Bogáncs utca
- Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca
- Győr, Fehérvári út
- Kaposvár, Raktár utca
- Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca
- Pécs, Légszeszgyár utca
- Szeged, Dorozsmai út
- Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út
- Budapest, Száva utca
- Békéscsaba, Trófea utca
- Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca
- Zalaegerszeg, Malom utca
- Budaörs, Malomkő utca
- Paks, Vasút utca