

Grindex Master H csatorna szivattyú

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Feszültség: 230 Volt (33 A)

Teljesítmény: 10 000 Watt

Fordulatszám: 2855 rpm

Emelőmagasság: Max. 58 m

Szállítási teljesítmény: Max. 1860 liter/perc

Nyomócsonk: 4"

Max bemerülési mélység: 20 méter

Max folyadék hőmérséklet: 40 °C

Max szemcseméret: 10 mm

Kábelhossz: 20 méter

Védelem: IP68

Magasság: 832 mm

Átmérő: 1646 mm

Tömeg: 80 kg

Tömeg (KG)	80
Feszültség (V)	230
Fordulatszám (RPM)	2855
Teljesítmény (W)	10000
Max. Bemerülési mélység (m)	20
Környezeti védelem	IP68
Emelőmagasság (m)	58
Szállítási teljesítmény (l/min)	1860
Nyomócsonk	4"
Max folyadék hőmérséklet (°C)	40
Max szemcseméret (mm)	10
Kábelhossz (m)	20
Átmérő (mm)	646

Technikai leírás:

Feszültség: 230 Volt (33 A)
Teljesítmény: 10 000 Watt
Fordulatszám: 2855 rpm
Emelőmagasság: Max. 58 m
Szállítási teljesítmény: Max. 1860 liter/perc
Nyomócsonk: 4"
Max bemerülési mélység: 20 méter
Max folyadék hőmérséklet: 40 °C
Max szemcseméret: 10 mm
Kábelhossz: 20 méter
Védelem: IP68
Magasság: 832 mm
Átmérő: 646 mm
Tömeg: 80 kg

Tömeg (KG)	80
Feszültség (V)	230
Fordulatszám (RPM)	2855
Teljesítmény (W)	10000
Max. Bemerülési mélység (m)	20
Környezeti védelem	IP68
Emelőmagasság (m)	58
Szállítási teljesítmény (l/min)	1860
Nyomócsonk	4"
Max folyadék hőmérséklet (°C)	40
Max szemcseméret (mm)	10
Kábelhossz (m)	20
Átmérő (mm)	646

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ▪ Budapest, Hunyadi János út ▪ Budapest, Bogáncs utca ▪ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ▪ Győr, Fehérvári út ▪ Kaposvár, Raktár utca ▪ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ▪ Pécs, Légszeszgyár utca ▪ Szeged, Dorozsmai út ▪ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ▪ Budapest, Száva utca ▪ Békéscsaba, Trófea utca ▪ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ▪ Zalaegerszeg, Malom utca ▪ Budaörs, Malomkő utca ▪ Paks, Vasút utca