

DeWalt DCK266P2 Combo Pack

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

DeWalt DCK266P2 Combo Pack

Specifikáció DCD796P2

Akkumulátor XR Li-Ion

Feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 5.0 Ah

Max Nyomaték (kemény) 70 Nm

Max Nyomaték (lágy) 27 Nm

Leadott teljesítmény 460 W

Üresjárat fordulatszám 0-550/2000 /perc

Ütésszám 0-9350/34000 ütés/perc

Tokmánykapacitás 1.5-13 mm

Fúrásteljesítmény [fa] 40 mm

Fúrásteljesítmény [fém] 13 mm

Fúrásteljesítmény [kőzet] 13 mm

Tömeg 1.8 kg

Hosszúság 190 mm

Magasság 203 mm

Szélesség 67 mm

Hangnyomás 89 dB(A)

Bizonytalansági tényező K 3 (hang) 3 dB(A)

Akusztikus nyomás 100 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál Bizonytalansági tényező K1 (vibráció)

1.5 m/s²

Kéz/Kar vibráció - ütevfúrás betonban 11.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.6 m/s²

Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál Bizonytalansági tényező K 3

(Vibráció) 1.5 HU m/s²

HU No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) 0-550/2000 HU rpm

HU No Load Speed (Hammer Mode) 0-550/2000 HU rpm

Bemutató DCD796P2

18.0V-os XR Li-Ion ütevfúró-csavarozó, Új 5.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor technológiával

Kefe nélküli motor technológia kiváló hatékonyság

Kompakt és könnyű

2 mechanikus sebesség, teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében

Fúró-csavarozó és ütevfúró üzemmód különböző alkalmazásokhoz

15 nyomaték állítási lehetőség, csavarozás különféle anyagokba különböző méretű csavarokkal

Intelligens kapcsoló kialakítás lehetővé teszi a teljes ellenőrzést az alkalmazásnak megfelelően

Új 3 pozíciójú késleltetett LED világítás.

Ergonomikus kialakítás és gumírozott fogantyú a megnövelt munkavégzési kényelem érdekében

Könnyen cserélhető Li-Ion akkumulátorok

Fém öv akasztóval és mágneses bit tartóval ellátva

Része az intelligens Li-Ion XR sorozatnak célja a megnövelt hatékonyság és a megnövelt gyorsaság különböző alkalmazásoknál Az univerzális töltő 10,8,14.4 és 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok

töltésére alkalmas

Specifikáció DCF887P2

Akkumulátor Li-Ion

Feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 5.0 Ah

Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitása (Ah)	5.0

Technikai leírás:

DeWalt DCK266P2 Combo Pack Specifikáció DCD796P2

Akkumulátor XR Li-Ion
Feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 5.0 Ah
Max Nyomaték (kemény) 70 Nm
Max Nyomaték (lágy) 27 Nm
Leadott teljesítmény 460 W
Üresjárat fordulatszám 0-550/2000 /perc
Ütésszám 0-9350/34000 ütés/perc
Tokmánykapacitás 1.5-13 mm
Fúrásteljesítmény [fa] 40 mm
Fúrásteljesítmény [fém] 13 mm
Fúrásteljesítmény [kőzet] 13 mm
Tömeg 1.8 kg
Hosszúság 190 mm
Magasság 203 mm
Szélesség 67 mm
Hangnyomás 89 dB(A)
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) 3 dB(A)
Akusztikus nyomás 100 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s²
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban 11.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.6 m/s²
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció) 1.5 HU m/s²
HU No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) 0-550/2000 HU rpm
HU No Load Speed (Hammer Mode) 0-550/2000 HU rpm

Bemutató DCD796P2

18.0V-os XR Li-Ion ütvefúró-csavarozó, Új 5.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor technológiával
Kefe nélküli motor technológia kiváló hatékonyság

Kompakt és könnyű

2 mechanikus sebesség, teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében

Fúró-csavarozó és ütvefúró üzemmód különböző alkalmazásokhoz

15 nyomaték állítási lehetőség, csavarozás különféle anyagokba különböző méretű csavarokkal
Intelligens kapcsoló kialakítás lehetővé teszi a teljes ellenőrzést az alkalmazásnak megfelelően

Új 3 pozíciójú késleltetett LED világítás.

Ergonomikus kialakítás és gumírozott fogantyú a megnövelt munkavégzési kényelem érdekében

Könnyen cserélhető Li-Ion akkumulátorok

Fém öv akasztóval és mágneses bit tartóval ellátva

Része az intelligens Li-Ion XR sorozatnak célja a megnövelt hatékonyság és a megnövelt gyorsaság különböző alkalmazásoknál

Az univerzális töltő 10,8,14.4 és 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére alkalmas

Specifikáció DCF887P2

Akkumulátor Li-Ion
Feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 5.0 Ah
Max nyomaték 205 Nm
Tool Connect kompatibilitás HU No
Leadott teljesítmény 400 W
Üresjárat fordulatszám 0-1000, 0-2800, 0-3250 /perc
Ütésszám percenként 0 - 3800 /perc
Max. csavarátmérő TBC
Szerszámbefogó 6.35mm (1/4")
Tömeg 1.56 kg

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca