

DUROSEAL oldószeres párazáró folyadék - 200 literes hordó

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Az ár 200 liter anyagot tartalmaz.(nettó 1070.-/liter)

A DUROSEAL felhasználásra kész impregnáló, folyadék, amely kiváló védelmet nyújt a friss betonnak ill. a kéregerősítővel ellátott ipari padlóknak a kiszáradás ellen. Használható továbbá kőburkolatok impregnálására.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ipari padlók

Színes felületek

Monolit betonok

Kül- és beltéri betonfelületek

Cementhabarcsok, vakolatok

JELLEMZŐK

Homogén, fényesen csillogó felületet ad

Könnyen felhordható

Megszünteti a felület porozitását

Egyenletes, megfelelő száradást biztosít

Csökkenti a repedések keletkezését

Sima és egyenetlen felületre is alkalmazható

Színtelen, aromás illatú folyadék

Sűrűség: 0,85 gr/ml

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A DUROSEAL felhasználásra kész termék, nem szabad oldószerrel hígítani. A DUROSEAL-t permetezővel vagy teddy hengerrel kell a felületre felvinni. Porszórt ipari padlók esetén ügyelni kell, hogy a felület ne legyen túl nedves.

Permetező tisztítás: szintetikus hígítóval.

Használatbavétel: 6 óra 20°C-on, 12 óra 5°C-on.

FELHASZNÁLÁS

A DUROSEAL-ból felhasználandó mennyiség az időjárástól, a betonfelület porozitásától függ.

Általában 1 m² felületre 80-100 gr. párazáró folyadékot javasolt felhasználni. Túlzott felvitele kerülendő, mert viaszos, nehezen eltávolítható réteget képez a beton felületén.

A használatba vett padló felületéről a Duroseal gyorsan lekopik. Nagy felületek esetén előfordulhat, hogy a DUROSEAL lakkréteg lekopása átmeneti, de intenzív porképződéssel jár. Ez a jelenség megelőzhető, ha átadás előtt egy speciális oldószeres takarítással eltávolítjuk a padló felületéről a DUROSEAL-t. További információért kérje tanácsunkat.

KISZERELÉS

200 literes hordóban, vagy 20 literes kannában.

TÁROLÁS

Hűvös, száraz helyen 24 hónapig tárolható, eredeti, bontatlan csomagolásban. Nem fagyveszélyes.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Illékony, gyúlékony oldószereket tartalmaz. Alkalmazza jól szellőző helységben, a felhasználás környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Zárt helyiségben használjon szellőztető ventillátorokat és aktív szénbetétes maszkot. Ne feledje, hogy az oldószer nehezebb a levegőnél, így az lefelé ereszkedik. További információkért kérje a termék biztonsági adatlapját.

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca