

DeWalt DCD795D2 18.0 V-OS XR LI-ION kefe nélküli ütvefúró- csavarozó

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

DeWalt DCD795D2 ütvefúró-csavarozó

Specifikáció

Akkumulátor: XR Li-Ion

Feszültség: 18 V

Akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah

Max Nyomaték (kemény): 60 Nm

Max Nyomaték (lágy): 23 Nm

Leadott teljesítmény: 360 W

Tokmánykapacitás: 1.5-13 mm

Fúrásteljesítmény [fa]: 38 mm

Fúrásteljesítmény [fém]: 13 mm

Fúrásteljesítmény [kőzet]: 13 mm

Tömeg: 1.62 kg

Hosszúság: 197 mm

Magasság: 218 mm

Szélesség: 67 mm

Hangnyomás: 90 dB(A)

Bizonytalansági tényező K 3 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 101 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál: N/A m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): N/A m/s²

Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban: 23 m/s²

Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál

Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció): <2.6 HU m/s²

HU No Load Speed (Drilling/ Driving Mode): 0-600/2000 HU rpm

HU No Load Speed (Hammer Mode): 0-600/2000 HU rpm

Bemutató

18.0V.-os XR Li-Ion-os kompakt ütvefúró-csavarozó, 2.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor technológiával

Kefe nélküli motor technológia kiváló hatékonyság

Kompakt és könnyű

2 mechanikus sebesség, teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében

Fúró-csavarozó és ütvefúró üzemmód különböző alkalmazásokhoz

15 nyomaték állítási lehetőség, csavarozás különféle anyagokba különböző méretű csavarokkal

Intelligens kapcsoló kialakítás lehetővé teszi a teljes ellenőrzést az alkalmazásnak megfelelően

Fényes fehér LED a szerszám talpánál késleltetés funkcióval a jobb láthatóság érdekében továbbá használható a zseblámpa funkció.

Ergonomikus kialakítás és gumírozott fogantyú a megnövelt munkavégzési kényelem érdekében

Könnyen cserélhető Li-Ion akkumulátorok töltésszintjelzővel

Fém öv akasztóval és mágneses bit tartóval ellátva

Része az intelligens Li-Ion XR sorozatnak célja a megnövelt hatékonyság és a megnövelt gyorsaság különböző alkalmazásoknál

Az univerzális töltő 10,8,14.4 és 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére alkalmas

Tartozék

2 x 2.0Ah XR Li-Ion akkumulátor töltésszintjelzővel

Univerzális töltő

Öv akasztó

Mágneses bit tartó

TSTAK tároló

Akkumulátor kapacitás (AH)	2.0
Funkció	ütő
Teljesítmény (W)	360
Nyomaték (NM)	60
Akkumulátorfeszültség (V)	18
Súly (kg)	1.62
Ütés energia (J)	NA

Technikai leírás:

DeWalt DCD795D2 ütvefúró-csavarozó

Specifikáció

Akkumulátor: XR Li-Ion
Feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah
Max Nyomaték (kemény): 60 Nm
Max Nyomaték (lágý): 23 Nm
Leadott teljesítmény: 360 W
Tokmánykapacitás: 1.5-13 mm
Fúrásteljesítmény [fa]: 38 mm
Fúrásteljesítmény [fém]: 13 mm
Fúrásteljesítmény [kőzet]: 13 mm
Tömeg: 1.62 kg
Hosszúság: 197 mm
Magasság: 218 mm
Szélesség: 67 mm
Hangnyomás: 90 dB(A)
Bizonytalansági tényező K 3 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 101 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál: N/A m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): N/A m/s²
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban: 23 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál
Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció): <2.6 HU m/s²
HU No Load Speed (Drilling/ Driving Mode): 0-600/2000 HU rpm
HU No Load Speed (Hammer Mode): 0-600/2000 HU rpm

Bemutató

18.0V.-os XR Li-Ion-os kompakt ütvefúró-csavarozó, 2.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor technológiával
Kefe nélküli motor technológia kiváló hatékonyság

Kompakt és könnyű

2 mechanikus sebesség, teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében

Fúró-csavarozó és ütvefúró üzemmód különböző alkalmazásokhoz

15 nyomaték állítási lehetőség, csavarozás különféle anyagokba különböző méretű csavarokkal

Intelligens kapcsoló kialakítás lehetővé teszi a teljes ellenőrzést az alkalmazásnak megfelelően
Fényes fehér LED a szerszám talpánál késleltetés funkcióval a jobb láthatóság érdekében továbbá
használható a zseblámpa funkció.

Ergonomikus kialakítás és gumírozott fogantyú a megnövelt munkavégzési kényelem érdekében

Könnyen cserélhető Li-Ion akkumulátorok töltésszintjelzővel

Fém öv akasztóval és mágneses bit tartóval ellátva

Része az intelligens Li-Ion XR sorozatnak célja a megnövelt hatékonyság és a megnövelt gyorsaság különböző
alkalmazásoknál

Az univerzális töltő 10,8,14.4 és 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére alkalmas

Tartozék

2 x 2.0Ah XR Li-Ion akkumulátor töltésszintjelzővel

Univerzális töltő

Öv akasztó

Mágneses bit tartó

TSTAK tároló

Akkumulátor kapacitás (AH)	2.0
Funkció	ütő
Teljesítmény (W)	360

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca