

DeWalt DCH481X2 54V XR FLEXVOLT kefe nélküli 3 üzemmódú SDS-MAX fúrókalapács

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



DeWalt DCH481X2 3 üzemmódú fúrókalapács

Specifikáció

Szerszámbefogó: SDS-Max

Akkumulátor: Li-Ion

Akkumulátor feszültség: 18/54 V

Akkumulátor kapacitás: 9.0 Ah

Ütoenergia(EPTA 05/2009): 6.1 J

Terhelt fordulatszám: 540 /perc

Ütésszám: 3150 /perc

Fúrásteljesítmény [beton]: 40 mm

Fúrásteljesítmény [marókoronával]: 65 mm

Fúrásteljesítmény [fúrókoronával]: 100 mm

Tömeg: 5.4 kg

Súly(akku nélkül): 6,650 g

HosszúságŰ: 502 mm

Magasság: 263 mm

Szélesség: 108 mm

Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban: 9.4 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/kar vibráció - vésés: 8.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²

Hangnyomás: 96 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 107 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Bemutató

Vezetékes teljesítmény akkumulátoros kivitelben.

Nagysebességű fúrásteljesítmény feltöltésenként több furattal kombinálva .

Az anti rotációs rendszer felismeri a szerszám feletti irányítás elvezetését és azonnal leállítja a motort.

Vésés esetében forgás-stop üzemmód, fúrás esetében ütés üzemmód kikapcsolása, amennyiben gyémántkoronát használnak.

A kefe nélküli motor, XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V Li-Ion akkumulátorral maximális teljesítményt nyújt minimális karbantartással.

Kategóriájában a legjobb rezgéscsillapítással rendelkezik 9,4m/s² csökkentve a munkavégzési fáradságot és növelve a termelékenységét.

Fényes késleltetett LED világítás növeli a láthatóságot és megkönnyíti a munkavégzést.

Ideális rögzítő elemek, előfúrásához, betonban, téglában, falazóelemben 40 mm átmérőig.

Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás a nagyobb kényelemért hosszú munkavégzés során.

Tartozék

2 x 9.0Ah XR FLEXVOLT akkumulátor töltöttségi szint jelzővel

Univerzális töltő

Állítható oldalfogantyú

Tartós koffer

Tömeg (KG)	5,4
Szerszámbefogás (mm)	SDS-Max
Ütésszám (/PERC)	3150
Ütőenergia (J)	6.1
Leadott teljesítmény (w)	NA

Technikai leírás:

DeWalt DCH481X2 3 üzemmódú fúrókalapács

Specifikáció

Szerszámbefogó: SDS-Max
Akkumulátor: Li-Ion
Akkumulátor feszültség: 18/54 V
Akkumulátor kapacitás: 9.0 Ah
Ütoenergia(EPTA 05/2009): 6.1 J
Terhelt fordulatszám: 540 /perc
Ütésszám: 3150 /perc
Fúrásteljesítmény [beton]: 40 mm
Fúrásteljesítmény [marókoronával]: 65 mm
Fúrásteljesítmény [fúrókoronával]: 100 mm
Tömeg: 5.4 kg
Súly(akku nélkül): 6,650 g
Hosszúság: 502 mm
Magasság: 263 mm
Szélesség: 108 mm
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban: 9.4 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
Kéz/kar vibráció - vésés: 8.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²
Hangnyomás: 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 107 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Bemutató

Vezetékes teljesítmény akkumulátoros kivitelben.

Nagysebességű fúrásteljesítmény feltöltésként több furattal kombinálva .

Az anti rotációs rendszer felismeri a szerszám feletti irányítás elvezetését és azonnal leállítja a motort.

Vésés esetében forgás-stop üzemmód, fúrás esetében ütés üzemmód kikapcsolása, amennyiben gyémántkoronát használnak.

A kefe nélküli motor, XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V Li-Ion akkumulátorral maximális teljesítményt nyújt minimális karbantartással.

Kategóriájában a legjobb rezgéscsillapítással rendelkezik 9,4m/s² csökkentve a munkavégzési fáradságot és növelve a termelékenységet.

Fényes késleltetett LED világítás növeli a láthatóságot és megkönnyíti a munkavégzést.

Ideális rögzítő elemek, előfúráshoz, betonban, téglában, falazóelemben 40 mm átmérőig.

Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás a nagyobb kényelemért hosszú munkavégzés során.

Tartozék

2 x 9.0Ah XR FLEXVOLT akkumulátor töltöttségi szint jelzővel

Univerzális töltő

Állítható oldalfogantyú

Tartós koffer

Tömeg (KG)	5,4
Szerszámbefogás (mm)	SDS-Max
Ütésszám (/PERC)	3150
Ütoenergia (J)	6.1
Leadott teljesítmény (w)	NA

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca