

## DeWalt DW275KN gipszkarton gyorscsavarozó

### További információk

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu



### Technikai leírás:

#### DeWalt DW275KN gipszkarton gyorscsavarozó

##### Specifikáció

Max nyomaték: 10 Nm

Felvett teljesítmény: 540 W

Leadott teljesítmény: 295 W

Üresjárat fordulatszám: 0-5300 /perc

Legnagyobb csavarátmérő: 4.8 mm

Szerszámbefogó: 6.35 hatlapú mm

Tömeg: 1.3 kg

Hosszúság: 306 mm

Magasság: 186 mm

Súlyozott rezgésgyorsulás: <2.5 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Hangnyomás: 85 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 92 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3.5 dB(A)

##### Bemutató

Mélységbeállító orrűtköző

Csendes, biztonságos kuplung rendszer: harmadik, közbeső  
kuplung alacsony vibrációt és jó hatásfokot eredményez

Nagy-sebességű gipszkarton csavarozás

Könnyű, kézbeillő felépítés

Ideális gipszkarton és egyéb belsőépítészeti panelek szereléséhez

Kényelmes, biztos fogást nyújtó gumibetétes fogantyú és kapcsoló

##### Tartozék

mélységérzékelő orr

csavarozóbetét tartó és Ph2-es csavarozóbetét

övakasztó

koffer

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Tömeg (KG)</b>                 | 1,3 |
| <b>Leadott teljesítmény (w)</b>   | 295 |
| <b>Nyomaték (NM)</b>              | 10  |
| <b>Akkumulátor kapacitás (AH)</b> | NA  |

**Technikai leírás:**

**DeWalt DW275KN gipszkarton gyorscsavarozó**

**Specifikáció**

- Max nyomaték: 10 Nm
- Felvett teljesítmény: 540 W
- Leadott teljesítmény: 295 W
- Üresjárat fordulatszám: 0-5300 /perc
- Legnagyobb csavarátmérő: 4.8 mm
- Szerszámbefogó: 6.35 hatlapú mm
- Tömeg: 1.3 kg
- Hosszúság: 306 mm
- Magasság: 186 mm
- Súlyozott rezgésgyorsulás: <2.5 m/s<sup>2</sup>
- Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Hangnyomás: 85 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
- Akusztikus nyomás: 92 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3.5 dB(A)

**Bemutató**

- Mélységbeállító orrütkező
- Csendes, biztonságos kuplung rendszer: harmadik, közbenső kuplung alacsony vibrációt és jó hatásfokot eredményez
- Nagy-sebességű gipszkarton csavarozás
- Könnyű, kézbeillő felépítés
- Ideális gipszkarton és egyéb belsőépítészeti panelek szereléséhez
- Kényelmes, biztos fogást nyújtó gumibetétes fogantyú és kapcsoló

**Tartozék**

- mélységérzékelő orr
- csavarozóbetét tartó és Ph2-es csavarozóbetét
- övakasztó
- koffer

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Tömeg (KG)</b>                 | 1,3 |
| <b>Leadott teljesítmény (w)</b>   | 295 |
| <b>Nyomaték (NM)</b>              | 10  |
| <b>Akkumulátor kapacitás (AH)</b> | NA  |

**TELEPHELYEINK:**

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
  - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
  - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca