

DeWalt 54V XR Flexvolt kefe nélküli 3 üzemmódú gyorstokmányos SDS-PLUS fúrókalapács

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Dewalt DCH334X2 54V XR Flexvolt kefe nélküli 3 üzemmódú gyorstokmányos SDS-PLUS fúrókalapács

Specifikáció

Szerszámbefogó: SDS-Plus

Feszültség: 18/54 V

Leadott teljesítmény: 000 W

Ütoenergia(EPTA 05/2009): 3.5 J

Üresjárat fordulatszám: 0-1000 /perc

Ütésszám: 0-4480 /perc

Fúrásteljesítmény [beton]: 30 mm

Fúrásteljesítmény [fa]: 30 mm

Fúrásteljesítmény [fém]: 13 mm

Tömeg: 3.9 kg

Súly(akku nélkül): 5,150 g

Hosszúság: 419 mm

Magasság: 250 mm

Szélesség: 95 mm

Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban: 7.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/kar vibráció - vésés: 8.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál: <2.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció): 1.5 HU m/s²

Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál: <2.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 4 (Vibráció): 1.5 HU m/s²

Hangnyomás: 94 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 105 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Akkumulátor: XR FLEXVOLT

Akkumulátor: XR FLEXVOLT

Akkumulátor kapacitás: 9.0 Ah

Akkumulátor kapacitás: 9.0 Ah

Bemutató

SDS-Plus tokmány és cserélhető gyorstokmány tartozik a kiegészítéshez megkönnyítve a szerszám cserét a különböző munkafolyamatokhoz.

Kategóriájában egyedülálló fúrási teljesítmény, több mint 66 lyuk (18mm Ø x 80mm) egy feltöltéssel.

Forgás-stop funkció könnyű véséshez vakolatban, csempében.

A kefe nélküli motor, nagy teljesítményű XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V-os Li-Ion akkumulátorral, maximális teljesítményt nyújt minimális karbantartással.

Kategóriájában a legjobb rezgéscsillapítással rendelkezik 8,5m/s² csökkentve a munkavégzési fáradságot és növelve a termelékenységet.

Fényes késleltetett LED világítás növeli a láthatóságot és megkönnyíti a munkavégzést.

Ideális rögzítő elemek, előfúrásához, betonban, téglában, falazóelemben 4-30 mm átmérőig.

Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás a nagyobb kényelemért hosszú munkavégzés során.

Tartozékok

2 x 9.0Ah XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel

XR univerzális töltő

Övakasztó

Állítható oldalfogantyú

Akkumulátor kapacitás (AH)	9.0
Funkció	fúró
Teljesítmény (W)	0
Súly (kg)	3.9
Ütés energia (J)	3.5

Technikai leírás:

Dewalt DCH334X2 54V XR Flexvolt kefe nélküli 3 üzemmódú gyorstokmányos SDS-PLUS fúrókalapács

Specifikáció

Szerszámbefogó: SDS-Plus

Feszültség: 18/54 V

Leadott teljesítmény: 000 W

Ütoenergia(EPTA 05/2009): 3.5 J

Üresjárat fordulatszám: 0-1000 /perc

Ütésszám: 0-4480 /perc

Fúrásteljesítmény [beton]: 30 mm

Fúrásteljesítmény [fa]: 30 mm

Fúrásteljesítmény [fém]: 13 mm

Tömeg: 3.9 kg

Súly(akku nélkül): 5,150 g

Hosszúság: 419 mm

Magasság: 250 mm

Szélesség: 95 mm

Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban: 7.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/kar vibráció - vésés: 8.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál: <2.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció): 1.5 HU m/s²

Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál: <2.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K 4 (Vibráció): 1.5 HU m/s²

Hangnyomás: 94 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 105 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Akkumulátor: XR FLEXVOLT

Akkumulátor: XR FLEXVOLT

Akkumulátor kapacitás: 9.0 Ah

Akkumulátor kapacitás: 9.0 Ah

Bemutató

SDS-Plus tokmány és cserélhető gyorstokmány tartozik a kisereléshez megkönnyítve a szerszám cserét a különböző munkafolyamatokhoz.

Kategóriájában egyedülálló fúrási teljesítmény, több mint 66 lyuk (18mm O x 80mm) egy feltöltéssel.

Forgás-stop funkció könnyű véséshez vakolatban, csempében.

A kefe nélküli motor, nagy teljesítményű XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V-os Li-Ion akkumulátorral, maximális teljesítményt nyújt minimális karbantartással.

Kategóriájában a legjobb rezgéscsillapítással rendelkezik 8,5m/s² csökkentve a munkavégzési fáradságot és növelve a termelékenységet.

Fényes késleltetett LED világítás növeli a láthatóságot és megkönnyíti a munkavégzést.

Ideális rögzítő elemek, előfúrásához, betonban, téglában, falazóelemben 4-30 mm átmérőig.

Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás a nagyobb kényelemért hosszú munkavégzés során.

Tartozékok

2 x 9.0Ah XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel

XR univerzális töltő

Övakasztó

Állítható oldalfogantyú

SDS plus cserélhető gyorstokmány

13 mm-es cserélhető gyorstokmány

Tartós koffer

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca