

DeWalt 18V XR LI-ION 18GA KEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ KÉSZLETBEN

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Dewalt DCN680D2 18V XR Li-Ion 18GA kefe nélküli szögbelövő készletben

Specifikáció

Akkumulátor: Li-Ion
Feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah
Szögátmérő: 1.25 (18Ga) mm
Tároló dőlése: 0 °
Tároló töltése: Hátul
Szöghosszúság: 15 - 54 mm
Szögtároló befogadóképesség: 110 Szög
Lövési mód: egyenkénti és sorozatos
Hosszúság: 302 mm
Szélesség: 96 mm
Magasság: 264 mm
Tömeg: 2.6 kg
Szögező üzemmód: egyenkénti és sorozatos
Integrált övakasztó: Van
Torlódás megszüntetés: szerszám nélküli
Hőmérséklet tartomány: -20 és 50°C
Hiba kijelző: Van
Zajszint L_{Pa} 1s: 83 dB
Zajszint L_{Wa} 1s: 3 dB
Zajszint L_{Pa} 1s, 1m: 93 dB
Vibráció: <2.5/1.5 m/s²

Bemutató

a legújabb generációs 18V-os Li-Ion kefe nélküli 18Ga szögbelövő
élvonalbeli szegező technológiát kínál
a kefe nélküli motor élettartama verhetetlen
kompakt és ergonomikus kialakításnak köszönhetően az eszköz
könnyen és kényelmesen használható
a mechanikus meghajtás egyenletes teljesítményt nyújt alacsony
hőmérsékleten is
az egyenkénti üzemmód pontos elhelyezést, a sorozat üzemmód
gyors munkavégzést biztosít
a 2.0Ah-s akkumulátorok kompatibilitást biztosítanak bármely 18V-
os készülékkel
egyszerű mélységbeállítás számozott tárcsa segítségével
a szerszámnélküli hibaelhárítási lehetőség csökkenti az állásidőt
a kioldó kapcsoló megakadályozza a szögek véletlen kilövődését

Tartozékok

2 x 2,0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzovel
univerzális XR töltő
TSTAK VI tartós koffert

Akkumulátor kapacitás (AH)	2.0
Tömeg (KG)	2.6
Feszültség (V)	18
Szegtárkapacitás	110
Szögátmérő (mm)	1.25
Tároló dőlése	0°
Tároló töltése	hátsó
Szöghosszúság (mm)	15-54
Lövési mód	egyenkénti + sorozatos

Technikai leírás:

Dewalt DCN680D2 18V XR Li-Ion 18GA kefe nélküli szögbelövő készletben

Specifikáció

- Akkumulátor: Li-Ion
- Feszültség: 18 V
- Akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah
- Szögátmérő: 1.25 (18Ga) mm
- Tároló dőlése: 0 °
- Tároló töltése: Hátul
- Szöghosszúság: 15 - 54 mm
- Szögtároló befogadóképesség: 110 Szög
- Lövési mód: egyenkénti és sorozatos
- Hosszúság: 302 mm
- Szélesség: 96 mm
- Magasság: 264 mm
- Tömeg: 2.6 kg
- Szögezo üzemmód: egyenkénti és sorozatos
- Integrált övakasztó: Van
- Torlódás megszüntetés: szerszám nélküli
- Homéroséklet tartomány: -20 és 50°C
- Hiba kijelző: Van
- Zajszint LPa 1sd: 83 dB
- Zajszint LWa 1sd: 3 dB
- Zajszint LPa 1s, 1m: 93 dB
- Vibráció: <2.5/1.5 m/s2

Bemutató

a legújabb generációs 18V-os Li-Ion kefe nélküli 18Ga szögbelövo élvonalbeli szegezo technológiát kínál
a kefe nélküli motor élettartama verhetetlen
kompakt és ergonomikus kialakításnak köszönhetően az eszköz könnyen és kényelmesen használható
a mechanikus meghajtás egyenletes teljesítményt nyújt alacsony hőmérsékleten is
az egyenkénti üzemmód pontos elhelyezést, a sorozat üzemmód gyors munkavégzést biztosít
a 2.0Ah-s akkumulátorok kompatibilitást biztosítanak bármely 18V-os készülékkel
egyszerű mélységbeállítás számozott tárcsa segítségével
a szerszámnélküli hibaelhárítási lehetőség csökkenti az állásidőt
a kioldó kapcsoló megakadályozza a szögek véletlen kilövődését

Tartozékok

- 2 x 2,0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzovel
- univerzális XR töltő
- TSTAK VI tartós koffer

Akkumulátor kapacitás (AH)	2.0
Tömeg (KG)	2.6
Feszültség (V)	18
Szegtárkapacitás	110
Szögátmérő (mm)	1.25
Tároló dőlése	0°
Tároló töltése	hátsó
Szöghosszúság (mm)	15-54
Lövési mód	egyenkénti + sorozatos

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca