

DeWalt 18,0V-OS XR LI-ION GIPSZKARTON KIVÁGÓ

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Dewalt DCS551N 18,0V-os XR Li-Ion gipszkarton kivágó

Specifikáció

Akkumulátor: XR Li-Ion

Feszültség: 18 V

Üresjárat fordulatszám: 26,000 /perc

Leadott teljesítmény: 550 W

Magasság: 250 mm

Hangnyomás: 78 dB(A)

Bizonytalansági tényező K 3 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 89 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Súlyozott rezgés gyorsulás: 2.3 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Tömeg: 1.0 kg

Bemutató

Szerszám nélküli csere gyors és könnyű lap csere

26.000 rpm-es motor biztosítja a vágási teljesítményt

Állítható mélységütköző a jobb kontroll érdekében beszúró vágásnál
tábla anyagban

Por védelem zárt kapcsoló megnöveli a tartósságot és az élettartamot

A tartozékként mellékelt 3,2 mm (1/8 ") és 6,4 mm (1/4"), patronok,
kompatibilisek a legtöbb szerszámgép tartozékkal

LED világítás biztosítja a vágási terület jobb láthatóságát

Tartozékok

állítható mélységütköző

3.2mm-es (1/4") patron

6.4mm (1/8") patron

általános célú marószár

gipszkartonvágó marószár

akkumulátor és töltő külön vásárolható

Leadott teljesítmény (w)	550
Tömeg (KG)	0
Üresjárat fordulatszám (/perc)	26000

Technikai leírás:

Dewalt DCS551N 18,0V-os XR Li-Ion gipszkarton kivágó
Specifikáció

Akkumulátor: XR Li-Ion
Feszültség: 18 V
Üresjárat fordulatszám: 26,000 /perc
Leadott teljesítmény: 550 W
Magasság: 250 mm
Hangnyomás: 78 dB(A)
Bizonytalansági tényező K 3 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 89 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)
Súlyozott rezgés gyorsulás: 2.3 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
Tömeg: 1.0 kg

Bemutató

Szerszám nélküli csere gyors és könnyű lap csere
26.000 rpm-es motor biztosítja a vágási teljesítményt
Állítható mélységűtköző a jobb kontroll érdekében beszúró vágásnál tábla anyagban
Por védelem zárt kapcsoló megnöveli a tartósságot és az élettartamot
A tartozékként mellékelt 3,2 mm (1/8 ") és 6,4 mm (1/4"), patronok, kompatibilisek a legtöbb szerszámgép tartozékkal
LED világítás biztosítja a vágási terület jobb láthatóságát

Tartozékok

állítható mélységűtköző
3.2mm-es (1/4") patron
6.4mm (1/8") patron
általános célú marószár
gipszkartonvágó marószár
akkumulátor és töltő külön vásárolható

Leadott teljesítmény (w)	550
Tömeg (KG)	0
Üresjárat fordulatszám (/perc)	26000

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánecs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út

■ Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca