

DeWalt DWE396 295 MM-es aligátor® fűrész

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



DeWalt DWE396 295 mm-es aligátor fűrész

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 1600 W

Leadott teljesítmény: 840 W

Üresjáratú löketszám: 3000 löket/perc

Lökethossz: 40 mm

Laphossz: 29.5 cm

Lapstop: 0.2 s

Tömeg: 5.35 kg

Hosszúság: 775 mm

Magasság: 219 mm

Súlyozott rezgés gyorsulás: 4.1 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Hangnyomás: 95 dB(A)

Bizonytalansági tényező K3 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 104 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 5.6 dB(A)

Bemutató

DWE396 295mm-es 12-es TCT fűrészlapal

Ideális 12-es Poroton téglá továbbá fa, PVC, préselt lemezek
vágására

Tartós nagyteljesítményű motor

Ergonómikus kialakítás, kényelmes gumibetétes fogantyúk

Hosszú élettartamú, csekély vibrációjú kettős fűrészlap rendszer

Könnyen és gyorsan cserélhetők a fűrészlapok

Könnyű és tartós alumínium öntvény hajtóműház

Biztonsági kapcsoló a nagyobb biztonságért

Két fűrészlap mozog egymással szemben, így az anyag nem
mozdulhat el vágás közben

Tartozék

12-es TCT fűrészlap

Szerszám

Tömeg (KG)	5.35
Fűrészlap átmérő (MM)	295
Teljesítmény (W)	840
Lökethossz (mm)	40

Technikai leírás:

DeWalt DWE396 295 mm-es aligátor fűrész

Specifikáció

- Felvett teljesítmény: 1600 W
- Leadott teljesítmény: 840 W
- Üresjáratú löketség: 3000 löket/perc
- Lökethossz: 40 mm
- Laphossz: 29.5 cm
- Lapstop: 0.2 s
- Tömeg: 5.35 kg
- Hosszúság: 775 mm
- Magasság: 219 mm
- Súlyozott rezgés gyorsulás: 4.1 m/s²
- Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
- Hangnyomás: 95 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K3 (hang): 3 dB(A)
- Akusztikus nyomás: 104 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K2 (hang): 5.6 dB(A)

Bemutató

- DWE396 295mm-es 12-es TCT fűrészlap
- Ideális 12-es Poroton téglát továbbá fa, PVC, préselt lemezek vágására
- Tartós nagy teljesítményű motor
- Ergonómikus kialakítás, kényelmes gumibetétes fogantyúk
- Hosszú élettartamú, csekély vibrációjú kettős fűrészlap rendszer
- Könnyen és gyorsan cserélhetők a fűrészlapok
- Könnyű és tartós alumínium öntvény hajtóműház
- Biztonsági kapcsoló a nagyobb biztonságért
- Két fűrészlap mozog egymással szembe, így az anyag nem mozdulhat el vágás közben

Tartozék

- 12-es TCT fűrészlap
- Szerszám

Tömeg (KG)	5.35
Fűrészlap átmérő (MM)	295
Teljesítmény (W)	840
Lökethossz (mm)	40

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca