

DeWalt DCS575N KÖRFŰRÉSZ TÖLTŐ ÉS AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

DeWalt DCS575N 54V flexvolt körfűrész

Specifikáció

Üresjárat fordulatszám: 5800 /perc
Fűrészlap átmérő: 190 mm
Fűrészlap furat: 30 mm
Szögvas: 57 ° max.
Max. vágásmélység 90°-nál: 67 mm
Max. vágásmélység 90°-nál (vezetősínnel): na mm
Max. vágásmélység 45°-nál: 49 mm
Tömeg: 3.6 kg
Hosszúság: 355 mm
Magasság: 245 mm
Súlyozott rezgés gyorsulás: 2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
Hangnyomás: 92 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 103 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)
Akkumulátor: Li-Ion
Feszültség: 54v V
Akkumulátor kapacitás: 6.0Ah Ah

Bemutató

Precíz skála a vágásmélység pontos beállításához (67mm-ig)
Általános hossz- és keresztvágó fűrész
Nagynyomatékú, tartós, erőteljes meghajtómotor
Stabil blokk felépítés, alacsony vibráció, hosszú élettartam
Segédfohantyú kétkezes működtetéshez
57 fokig állítható szögvas tartomány
Kiegyensúlyozott felépítés, biztonságos, fáradtságmentes használat

Tartozék

24 fogú fűrészlap
Hasítóék
Fűrészlap rögzítő
Porelszívó csatlakozó

Tömeg (KG)	3.6
Fűrészlap átmérő (MM)	190
Vágási mélység (MM)	67
Fűrészlap furat (MM)	30

Technikai leírás:

DeWalt DCS575N 54V flexvolt körfűrész

Specifikáció

Üresjárat fordulatszám: 5800 /perc
Fűrészlap átmérő: 190 mm
Fűrészlap furat: 30 mm
Szögvágás: 57 ° max.
Max. vágásmélység 90°-nál: 67 mm
Max. vágásmélység 90°-nál (vezetősínnel): na mm
Max. vágásmélység 45°-nál: 49 mm
Tömeg: 3.6 kg
Hosszúság: 355 mm
Magasság: 245 mm
Súlyozott rezgésgyorsulás: 2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
Hangnyomás: 92 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 103 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)
Akkumulátor: Li-Ion
Feszültség: 54v V
Akkumulátor kapacitás: 6.0Ah Ah

Bemutató

Precíz skála a vágásmélység pontos beállításához (67mm-ig)
Általános hossz- és keresztvágó fűrész
Nagynyomatékú, tartós, erőteljes meghajtómotor
Stabil blokk felépítés, alacsony vibráció, hosszú élettartam
Segédfogantyú kétkezes működtetéshez
57 fokig állítható szögvágási tartomány
Kiegyensúlyozott felépítés, biztonságos, fáradtságmentes használat

Tartozék

24 fogú fűrészlap
Hasítóék
Fűrészlap rögzítő
Porelszívó csatlakozó

Tömeg (KG)	3.6
Fűrészlap átmérő (MM)	190
Vágási mélység (MM)	67
Fűrészlap furat (MM)	30

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykörsi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út

Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca