
DeWalt DW343K 550 W-OS GÉPFOGANTYÚS DEKOPÍRFŰRÉS

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



DeWalt DW343K 550W-os gépfogantyús dekopírfűrész

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 550 W
Leadott teljesítmény: 350 W
Üresjáratú löketszám: 650-3100 löket/perc
Lökethossz: 20 mm
Szögvas: 45 ° max.
Vágásteljesítmény [fa]: 85 mm
Vágásteljesítmény [acél]: 10 mm
Max. vágásmélység (könnyűfémekben): 20 mm
Tömeg: 2.0 kg
Hosszúság: 250 mm
Magasság: 185 mm
Kéz/kar vibráció - fa: 7.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
Kéz/kar vibráció - acél: 8.0 m/s²
Bizonytalansági tényező K2 (vibráció): 1.6 m/s²
Hangnyomás: 87 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3.0 dB(A)
Akusztikus nyomás: 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 6 dB(A)

Bemutató

Ergonómikus, kompakt felépítés kényelmes munkavégzést és sokoldalúságot biztosít
Nagy teljesítményű, 550 W-os motor elegendő teljesítménytartálékkal minden munkához
Szerszám nélküli, elhajlásmentes, egyszerű fűrészlap csere, pontos vágás
Elektronikus löketszám szabályozás biztonságos vágást tesz lehetővé minden anyagféleségben
Beállítható penge előtolás megnövelt teljesítményt és hosszabb fűrészlap élettartamot biztosít
Beépített porelfúvó tiszta vágási felületet biztosít
Jobb és bal irányban 45 fokban fordítható alaplap precíz szögvasokhoz
Kis méretű porelfúvó kétirányú vákuumcsővel tiszta, hatékony vágást tesz lehetővé
Masszív, levehető acéltalp karcmentes bevonattal
Kombinálható párhuzam vagy körvezetővel
Használható hozzá a DEWALT HCS fűrészlapok (DT2074)

Tartozék

szerszám
karcmentes talpborítás
porelszívó adapter
porelszívó burkolat
koffer

Tömeg (KG)	2
Vágási mélység (MM)	20
Teljesítmény (W)	350
Lökethossz (mm)	20

Technikai leírás:

DeWalt DW343K 550W-os gépfogantyús dekopírfűrész

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 550 W
Leadott teljesítmény: 350 W
Üresjáratú löketség: 650-3100 löket/perc
Lökethossz: 20 mm
Szögcsészes: 45 ° max.
Vágásteljesítmény [fa]: 85 mm
Vágásteljesítmény [acél]: 10 mm
Max. vágásmélység (könnyűfémekben): 20 mm
Tömeg: 2.0 kg
Hosszúság: 250 mm
Magasság: 185 mm
Kéz/kar rezgés - fa: 7.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (rezgés): 1.5 m/s²
Kéz/kar rezgés - acél: 8.0 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (rezgés): 1.6 m/s²
Hangnyomás: 87 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3.0 dB(A)
Akusztikus nyomás: 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 6 dB(A)

Bemutató

Ergonómikus, kompakt felépítés kényelmes munkavégzést és sokoldalúságot biztosít
Nagy teljesítményű, 550 W-os motor elegendő teljesítménytartalékkal minden munkához
Szerszám nélküli, elhajlásmentes, egyszerű fűrészlap csere, pontos vágás
Elektronikus löketség szabályozás biztonságos vágást tesz lehetővé minden anyagféléseknél
Beállítható penge előtolás megnövelt teljesítményt és hosszabb fűrészlap élettartamot biztosít
Beépített porlefűvő tiszta vágási felületet biztosít
Jobb és bal irányban 45 fokban fordítható alaplap precíz szögcsészesekhez
Kis méretű porlefűvő kétirányú vákuumszívóval tiszta, hatékony vágást tesz lehetővé
Masszív, levehető acéltalp karcmentes bevonattal
Kombinálható párhuzam vagy körvezetővel
Használható hozzá a DEWALT HCS csészes lapok (DT2074)

Tartozék

szerszám
karcmentes talpborítás
porlefűvő adapter
porlefűvő burkolat
koffer

Tömeg (KG)	2
Vágási mélység (MM)	20
Teljesítmény (W)	350
Lökethossz (mm)	20

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca