

DeWalt DWE4579R 2600W - 230MM-ES SAROKCSISZOLÓ KULCSNÉLKÜLI TÁRCSARÖGZÍTŐVEL

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



DeWalt DWE4579R 2600W-os, 230mm-es sarokcsiszoló kulcsnélküli tárcsarögzítővel

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 2600 W

Üresjárat fordulatszám: 6500 /perc

Tárcsaátmérő: 230 mm

Kihajtótengely: M14

Tömeg: 5.9 kg

Hosszúság: 520 mm

Magasság: 145 mm

Kéz/kar vibráció - köszörülés: 7.0 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/kar vibráció - csiszolás: 2.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K2 (vibráció): 1.5 m/s²

Hangnyomás: 96 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 107 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Bemutató

A kulcsnélküli tárcsarögzítő gyors tárcsacserét tesz lehetővé

A porkilókó rendszer védi a motort a roncsoló anyagrészekkel szemben , nagyobb tartósságot eredményezve

Túlterhelés védelem megakadályozza a készülék túlmelegedését és csökkenti a teljesítményt a motor lehűléséig

Nyomaték határolós kuplung csökkenti a maximális nyomatékot, ha a vágótárcsa megszorul

Áramkimaradás kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen újraindulását. A kapcsolót gondosan vissza kell állítani, mielőtt a készüléket elindítja

Elektronikus lágyindítás és indítóáram korlátozás

Gumibevonatú hátsó fogantyú még több kényelmet biztosít

Rezgéscsillapított oldalfogantyú kényelmes munkavégzést biztosít

Szerszám nélkül állítható burkolat

Gyors szénkefe csere az erre a célra kialakított nyíláson keresztül

Tengelyrögzítő gyors tárcsa cserét biztosít

Három pozícióban állítható oldalfogantyú kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

Tartozék

Szerszám nélküli védőburkolat

Rezgéscsillapított oldalfogantyú

Külső és belső tárcsarögzítő anyja

Szerszám

Tömeg (KG)	5.9
Tárcsaátmérő (mm)	230
Teljesítmény (W)	NA
Gép típus	hálózati
Üresjárat fordulatszám (/perc)	6500
Teljes hossz (mm)	520
Kihajtótengely	M14

Technikai leírás:

DeWalt DWE4579R 2600W-os, 230mm-es sarokcsiszoló kulcsnélküli tárcsarögzítővel

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 2600 W
Üresjárat fordulatszám: 6500 /perc
Tárcsaátmérő: 230 mm
Kihajtótengely: M14
Tömeg: 5.9 kg
Hosszúság: 520 mm
Magasság: 145 mm
Kéz/kar vibráció - köszörülés: 7.0 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²
Kéz/kar vibráció - csiszolás: 2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.5 m/s²
Hangnyomás: 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 107 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Bemutató

A kulcsnélküli tárcsarögzítő gyors tárcsacserét tesz lehetővé
A porkilökő rendszer védi a motort a roncsoló anyagrészekkel szemben , nagyobb tartósságot eredményezve
Túlterhelés védelem megakadályozza a készülék túlmelegedését és csökkenti a teljesítményt a motor lehűléséig

Nyomaték határolós kuplung csökkenti a maximális nyomatékot, ha a vágótárcsa megszorul
Áramkimaradás kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen újraindulását. A kapcsolót gondosan vissza kell állítani, mielőtt a készüléket elindítja

Elektronikus lágyindítás és indítóáram korlátozás
Gumibevonatú hátsó fogantyú még több kényelmet biztosít
Rezgéscsillapított oldalfogantyú kényelmes munkavégzést biztosít
Szerszám nélkül állítható burkolat
Gyors szénkefe csere az erre a célra kialakított nyíláson keresztül
Tengelyrögzítő gyors tárcsa cserét biztosít
Három pozícióban állítható oldalfogantyú kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

Tartozék

Szerszám nélküli védőburkolat
Rezgéscsillapított oldalfogantyú
Külső és belső tárcsarögzítő anya
Szerszám

Tömeg (KG)	5.9
Tárcsaátmérő (mm)	230
Teljesítmény (W)	NA
Gép típus	hálózati
Üresjárat fordulatszám (/perc)	6500
Teljes hossz (mm)	520
Kihajtótengely	M14

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca