

DeWalt DCM575N 54V XR FLEXVOLT LÁNCFŰRÉS

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:

DeWalt DCM575N 54V-os flexvolt láncfűrész

Specifikáció

Feszültség: HU 54V V

Cserélhető akkumulátor: igen

Pajzshossz: 40 cm

Biztonsági kapcsoló: igen

Töltőáram: 8 A

Második fogantyú: igen

Vágás egy töltéssel: 130

Olajszint ablak: igen

Olaj kapacitás: HU 110-120ml L

Akkumulátor kapacitás: 3 Ah

Akkumulátor típus: 54 V

Töltési idő: 70 HU-min

Csúszásmentes markolat: igen

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 100.5 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 80.5 dB(A)

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás m/s²: 3.5 m/s²

HU Chain Speed: 40 HU m/s

Tömeg: 4.42 kg

Hosszúság: 880 mm

Szélesség: 240 mm

Magasság: 230 mm

Bemutató

40cm Oregon láncsal és láncvezetővel.

Erőteljes kefe nélküli motor - 65 vágás feltöltésként (3.0Ah).

Automatikus olajozás -kevesebb karbantartás

Szerszám nélküli lánc és láncvezető csere.

Sebesség szabályozós kapcsoló.

Láncsebesség - 15 m/s

Kiegészítő fogantyú - extra tapadás és kényelem hosszantartó munkálat közben.

Akku és töltő nélkül.

HU 40CM Oregon Bar & Chain 3/8 Low Profile (90px) 1.1mm Gauge



Tömeg (KG)	4.42
Feszültség (V)	54
Olajtartály kapacitás (ml)	110-120
Pajzshossz (cm)	40

Technikai leírás:

DeWalt DCM575N 54V-os flexvolt láncfűrész

Specifikáció

Feszültség: HU 54V V
Cserélhető akkumulátor: igen
Pajzshossz. 40 cm
Biztonsági kapcsoló: igen
Töltőáram: 8 A
Második fogantyú: igen
Vágás egy töltéssel: 130
Olajszint ablak: igen
Olaj kapacitás. HU 110-120ml L
Akkumulátor kapacitás: 3 Ah
Akkumulátor típus: 54 V
Töltési idő: 70 HU-min
Csúszásmentes markolat: igen
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 100.5 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 80.5 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás m/s²: 3.5 m/s²
HU Chain Speed: 40 HU m/s
Tömeg. 4.42 kg
Hosszúság: 880 mm
Szélesség: 240 mm
Magasság: 230 mm

Bemutató

40cm Oregon láncsal és láncvezetővel.
Erőteljes kefe nélküli motor - 65 vágás feltöltésenként (3.0Ah).
Automatikus olajozás -kevesebb karbantartás
Szerszám nélküli lánc és láncvezető csere.
Sebesség szabályozós kapcsoló.
Láncsebesség - 15 m/s
Kiegészítő fogantyú - extra tapadás és kényelem hosszantartó munkálát közben.
Akku és töltő nélkül.
HU 40CM Oregon Bar & Chain 3/8 Low Profile (90px) 1.1mm Gauge

Tömeg (KG)	4.42
Feszültség (V)	54
Olajtartály kapacitás (ml)	110-120
Pajzshossz (cm)	40

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca