

Dewalt DCG405P2 XR 18V 125MM KEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ KÉSZLETBEN

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Dewalt DCG405P2 18V XR 125MM kefe nélküli sarokcsiszoló készletben

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 1000 W

Üresjárat fordulatszám: 9000 /perc

Tárcsaátmérő: 125 mm

Kihajtótengely: M14

Tömeg: 1.75 kg

Hosszúság: 310 mm

Kéz/kar vibráció - köszörülés: 4.4 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s²

Kéz/kar vibráció - csiszolás: 2.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K2 (vibráció): 1.7 m/s²

Hangnyomás: 85 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)

Akusztikus nyomás: 96 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)

Akkumulátor: Li-Ion

Feszültség: 18 V

Akkumulátor kapacitás: 5.0 Ah

Leadott teljesítmény: 800 W

Bemutató

18V-os kefe nélküli motor, nagyobb teljesítmény az igényes alkalmazásokban.

Az elektronikus fék megállítja az eszközt a biztonsági retesz kioldódáskor.

Elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgást.

A hátsó fedél csökkenti a motoron átjutó por mennyiségét.

Gumírozott felületkezelés a fokozott tapadásért és kényelemért.

2 pozícióba állítható oldalfogantyú.

A 18V XR Li-Ion akkumulátor maximális erőt és teljesítményt nyújt.

Tartozékok

2 pozícióba állítható oldalfogantyú

Szerszám nélkül állítható tárcsavédőburkokat

Tárcsarögzítő szerszám

Univerzális töltő

2 x 18V XR Li-Ion akkumulátor pakk töltöttségjelzővel

Tartós koffer

Tömeg (KG)	1.75
Tárcsaátmérő (mm)	125
Teljesítmény (W)	800
Gép típus	akkumulátoros
Üresjáratí fordulatszám (/perc)	9000
Teljes hossz (mm)	310
Kihajtótengely	M14

Technikai leírás:

Dewalt DCG405P2 18V XR 125MM kefe nélküli sarokcsiszoló készletben

Specifikáció

Felvett teljesítmény: 1000 W
Üresjárat fordulatszám: 9000 /perc
Tárcsaátmérő: 125 mm
Kihajtótengely: M14
Tömeg: 1.75 kg
Hosszúság: 310 mm
Kéz/kar vibráció - köszörülés: 4.4 m/s2
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció): 1.5 m/s2
Kéz/kar vibráció - csiszolás: 2.5 m/s2
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció): 1.7 m/s2
Hangnyomás: 85 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang): 3 dB(A)
Akusztikus nyomás: 96 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang): 3 dB(A)
Akkumulátor: Li-Ion
Feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 5.0 Ah
Leadott teljesítmény: 800 W

Bemutató

18V-os kefe nélküli motor, nagyobb teljesítmény az igényes alkalmazásokban.
Az elektronikus fék megállítja az eszközt a biztonsági retesz kioldódáskor.
Elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgást.
A hátsó fedél csökkenti a motoron átjutó por mennyiségét.
Gumírozott felületkezelés a fokozott tapadásért és kényelemért.
2 pozícióba állítható oldalfogantyú.
A 18V XR Li-Ion akkumulátor maximális erőt és teljesítményt nyújt.

Tartozékok

2 pozícióba állítható oldalfogantyú
Szerszám nélkül állítható tárcsavédőburkokat
Tárcsarögzítő szerszám
Univerzális töltő
2 x 18V XR Li-Ion akkumulátor pakk töltöttségjelzővel
Tartós koffer

Tömeg (KG)	1.75
Tárcsaátmérő (mm)	125
Teljesítmény (W)	800
Gép típus	akkumulátoros
Üresjárat fordulatszám (/perc)	9000
Teljes hossz (mm)	310
Kihajtótengely	M14

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca