

Kärcher HD 7/17 M ST Hidegvizes magasnyomású mosó 1.151-950.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher HD 7/17 M ST 11519500 magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.151-950.0)

HD 7/17 M PU nagyteljesítményű, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel felszerelt motor-/szivattyúegységünk óránkénti 700 literes vízszállítással és akár 170 bar üzemi nyomással áll helyt a mindennapos felhasználások során. Az újonnan fejlesztett szivattyútechnika a 3-, edzett nemesacél dugattyús és sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval hosszú élettartamot biztosít, és közel 20 százalékkal növeli az energiahatékonyságot és a tisztítási teljesítményt. A készülék helyhez kötött felhasználásra tervezett, fekvő és álló helyzetben is felszerelhető és üzemeltethető. A hátoldalán található egy 3-pontos felfogató, amely a függőleges és vízszintes felszerelést is megengedi. A magasnyomású szivattyúhoz és az elektronikus elemekhez való hozzáférés szervizbarát módon egyszerű – a szivattyút magát pedig egy nagyméretű finomvízszűrő védi hatékonyan az üzemvízben lévő szennyeződésektől.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 700 l/h

Munkanyomás: 170 bar

Max. nyomás: 255 bar

Csatlakozási teljesítmény: 4,2 kW

Tápkábel: 5 m

Súly tartozékokkal: 23,2 kg

Súly csomagolással együtt: 25,7 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 290 x 300 x 565 mm

Felszereltség

Nyomáslekapcsolás



Teljesítmény (KW)	4,2
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Munkanyomás (bar)	170
Tömeg (KG)	25,7
Feszültség (V)	400
Max. nyomás (BAR)	255
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	700

Technikai leírás:

Kärcher HD 7/17 M ST 11519500 magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.151-950.0)

HD 7/17 M PU nagyteljesítményű, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel felszerelt motor-/szivattyúegységünk óránkénti 700 literes vízszállítással és akár 170 bar üzemi nyomással áll helyt a mindennapos felhasználások során. Az újonnan fejlesztett szivattyútechnika a 3-, edzett nemesacél dugattyús és sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval hosszú élettartamot biztosít, és közel 20 százalékkal növeli az energiahatékonyságot és a tisztítási teljesítményt. A készülék helyhez kötött felhasználásra tervezett, fekvő és álló helyzetben is felszerelhető és üzemeltethető. A hátoldalán található egy 3-pontos felfogató, amely a függőleges és vízszintes felszerelést is megengedi. A magasnyomású szivattyúhoz és az elektronikus elemekhez való hozzáférés szervizbarát módon egyszerű – a szivattyút magát pedig egy nagyméretű finomvízszűrő védi hatékonyan az üzemvízben lévő szennyeződésektől.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 700 l/h

Munkanyomás: 170 bar

Max. nyomás: 255 bar

Csatlakozási teljesítmény: 4,2 kW

Tápkábel: 5 m

Súly tartozékokkal: 23,2 kg

Súly csomagolással együtt: 25,7 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 290 x 300 x 565 mm

Felszereltség

Nyomáslekapcsolás

Teljesítmény (KW)	4,2
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Munkanyomás (bar)	170
Tömeg (KG)	25,7
Feszültség (V)	400
Max. nyomás (BAR)	255
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	700

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca