

Kärcher SP 6 FLAT INOX sekélyreszívó szivattyú 1.645-505.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:

Kärcher SP 6 FLAT INOX sekélyreszívó szivattyú (gyártói cikkszám: 1.645-505.0)

Műszaki adatok:

Motorteljesítmény max.: 550 W

Vízszállítás max. (Vízszállítás): 14000 l/h

Szállítási hőmérséklet, max. (Hőmérséklet): 35°C

Vízszállítás magassága / nyomás max: 9 / 0,9 m/bar

Laposan szívás (-ig): 1 mm

Szemcsenagyság: 5 mm

Bemerülési mélység max.: 7 m

Utánfutási idő: 15 s

Min. maradék víz, manuális: 1 mm

Megmaradó víz magassága: 1 mm

Csatlakozómenet: G1 1/2

Nyomóoldali menetméret: G 1 1/2 belső átmérő

Csatlakozókábel: H07RN8-F / 10 /m

Feszültség: 230 - 240 V

Frekvencia: 50 Hz

Méret (hosszúság × szélesség × magasság): 238 x 287 x 356 mm

Súly tartozékok nélkül: 5,7 kg

Bemutató:

A Kärcher nagy teljesítményű tiszta vizes merülőszivattyúja óránként akár 14.000 liter tiszta vagy enyhén szennyezett vizet is kiszivattyúzza és így kiválóan alkalmas medencék, drenázs-aknák vagy vízkárok miatt elárasztott pincék és házak víztelenítésére. Nagyobb szennyeződésnél és a szivattyú futókerekének védelmére ajánljuk a mellékelt rozsdamentes előszűrő használatát. A nagy teherbírású rozsdamentes acél ház és csúszócsapágy-tömítés a szivattyút rendkívül hosszú élettartamúvá teszik. Opcióként a garancia 5 évre meghosszabbítható. A laposra szívó merülőszivattyú fokozatmentesen állítható szintérzékelővel van felszerelve, amely a szivattyút a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja. Az SP 6 Flat Inox felhajtható tartólábakkal rendelkezik, melyekkel a merülőszivattyú már 7 mm-es vízszintnél elindul. A kapcsolóval a szivattyú a kézi üzemmódban folyamatos üzemmódra állítható át. Folyamatos üzemben és automatikus üzemmódban is 1 mm maradék víz magasságig szárazra szivattyúzza a területet, attól függően hogyan van beállítva a szintérzékelő. Ezen kívül a Quick Connect csatlakozócsonkkal az 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók.

Felszereltség:

Komfort markolat

Levehető fém előszűrő

Tömlő csatlakozódarab, 1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapószeleppel

Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához

Kapcsolás a manuális/automatikus működés között, Kapcsoló a pumpán

Átkapcsolás laposra szívásra

Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás



Feszültség (V)	230 - 240
Motorteljesítmény (w)	550
Szemcsenagyság (mm)	5
Csatlakozómenet	G1 1/2
Max nyomás (m/bar)	9 / 0,9
Tömeg (KG)	5.7
Max. nyomás (BAR)	0.9
Vízszállítás (l/óra)	14000
Max. Bemerülési mélység (m)	7

Technikai leírás:

Kärcher SP 6 FLAT INOX sekélyreszívó szivattyú (gyártói cikkszám: 1.645-505.0)

Műszaki adatok:

Motorteljesítmény max.: 550 W
Vízszállítás max. (Vízszállítás): 14000 l/h
Szállítási hőmérséklet, max. (Hőmérséklet): 35°C
Vízszállítás magassága / nyomás max: 9 / 0,9 m/bar
Laposan szívás (-ig): 1 mm
Szemcsenagyság: 5 mm
Bemerülési mélység max.: 7 m
Utánfutási idő: 15 s
Min. maradék víz, manuális: 1 mm
Megmaradó víz magassága: 1 mm
Csatlakozómenet: G1 1/2
Nyomóoldali menetméret: G 1 1/2 belső átmérő
Csatlakozókábel: H07RN8-F / 10 /m
Feszültség: 230 - 240 V
Frekvencia: 50 Hz
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 238 x 287 x 356 mm
Súly tartozékok nélkül: 5,7 kg

Bemutató:

A Kärcher nagy teljesítményű tiszta vizes merülőszivattyúja óránként akár 14.000 liter tiszta vagy enyhén szennyezett vizet is kiszivattyúzza és így kiválóan alkalmas medencék, drenázs-aknák vagy vízkárok miatt elárasztott pincék és házak víztelenítésére. Nagyobb szennyeződésnél és a szivattyú futókerekének védelmére ajánljuk a mellékelt rozsdamentes előszűrő használatát. A nagy teherbírású rozsdamentes acél ház és csúszócsapágy-tömítés a szivattyút rendkívül hosszú élettartamúvá teszik. Opcióként a garancia 5 évre meghosszabbítható. A laposra szívó merülőszivattyú fokozatmentesen állítható szintérzékelővel van felszerelve, amely a szivattyút a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja. Az SP 6 Flat Inox felhajtható tartólábakkal rendelkezik, melyekkel a merülőszivattyú már 7 mm-es vízszintnél elindul. A kapcsolóval a szivattyú a kézi üzemmódban folyamatos üzemmódra állítható át. Folyamatos üzemben és automatikus üzemmódban is 1 mm maradék víz magasságig szárazra szivattyúzza a területet, attól függően hogyan van beállítva a szintérzékelő. Ezen kívül a Quick Connect csatlakozócsonkkal az 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók.

Felszereltség:

Komfort markolat
Levehető fém előszűrő
Tömlő csatlakozódarab, 1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapószeleppel
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között, Kapcsoló a pumpán
Átkapcsolás laposra szívásra
Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás

Feszültség (V)	230 - 240
Motorteljesítmény (w)	550
Szemcsenagyság (mm)	5
Csatlakozómenet	G1 1/2
Max nyomás (m/bar)	9 / 0,9
Tömeg (KG)	5.7
Max. nyomás (BAR)	0.9
Vízszállítás (l/óra)	14000

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca