

Kärcher I IDOM Tömlő Összekötő 2.645-232.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher I IDOM tömlő összekötő (gyártói cikkszám: 2.645-232.0)

Műszaki adatok:

Max. nyomás: 4 bar

Súly csomagolással együtt: 0,1 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 101 x 26 x 26 mm

Bemutató:

Az I-idom a Kärcher Rain System® részét képezi. Az I-idom két Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőt köt össze és lehetővé teszi az igény szerinti egyedi beállítást. Az I-idom ideális az esőztető tömlő és a Kärcher Rain System® tömlő végének vagy két Kärcher Rain System® tömlő összekötésére. A tömlő nagyon könnyen telepíthető, szerszám használata nélkül. A tömlőt egyszerűen csak rá kell nyomni az I-idomra és az összekötő anyával rögzíteni kell. A Kärcher Rain System® egyesíti a mikro-csepegtetés és a hagyományos öntözés előnyeit. A rendkívül hatékony öntözőrendszer legfeljebb 4 bar nyomással működik, 1/2"-os, csepegtető és permetező karimákkal felszerelt tömlővel rendelkezik, egyedileg hozzáigazítható majdnem minden kerthez és tökéletesen működik a SensoTimer öntözőórával együtt, az igény alapú öntözésszabályozáshoz.

Felszereltség:

I-idom, 2 darab



Max. nyomás (BAR)	4
--------------------------	---

Technikai leírás:

Kärcher I IDOM tömlő összekötő (gyártói cikkszám: 2.645-232.0)

Műszaki adatok:

Max. nyomás: 4 bar

Súly csomagolással együtt: 0,1 kg

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság): 101 x 26 x 26 mm

Bemutató:

Az I-idom a Kärcher Rain System® részét képezi. Az I-idom két Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőt köt össze és lehetővé teszi az igény szerinti egyedi beállítást. Az I-idom ideális az esőztető tömlő és a Kärcher Rain System® tömlő végének vagy két Kärcher Rain System® tömlő összekötésére. A tömlő nagyon könnyen telepíthető, szerszám használata nélkül. A tömlőt egyszerűen csak rá kell nyomni az I-idomra és az összekötő anyával rögzíteni kell. A Kärcher Rain System® egyesíti a mikro-csepegtetés és a hagyományos öntözés előnyeit. A rendkívül hatékony öntözőrendszer legfeljebb 4 bar nyomással működik, 1/2"-os, csepegtető és permetező karimákkal felszerelt tömlővel rendelkezik, egyedileg hozzáigazítható majdnem minden kerthez és tökéletesen működik a SensoTimer öntözőórával együtt, az igény alapú öntözésszabályozáshoz.

Felszereltség:

I-idom, 2 darab

Max. nyomás (BAR)	4
-------------------	---

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykovácsi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánca utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszgár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátorfai út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Páris utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca