

Kärcher Szűrővel rendelkező Nyomáscsökkentő 2.645-226.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő (gyártói cikkszám: 2.645-226.0)

Műszaki adatok:

Csatlakozómenet: G3/4

Max. nyomás: 12 bar

Súly: 0,1 kg

Súly csomagolással együtt: 0,2 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 250 x 470 x 470 mm

Bemutató:

A szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő a Kärcher Rain System® részét képezi. Lecsökkenti a bemenő nyomást a maximális 12 bar-ról az optimális 4 bar-ra, a táptömlő és a Kärcher Rain System® rendszer között helyezkedik el. A részecske szűrő megvédi a rendszert a szennyező részecskéktől. A szűrőbetét könnyen kivethető és tisztítható. A bemeneti oldalon csapcsatlakozó található, mely kompatibilis minden ismert click rendszerrel. A kimeneti oldal a Kärcher Rain System® tömlő vagy az esőztető tömlő csatlakozása. A tömlők közvetlenül illeszthetők és rögzíthetők az illesztő anyával, szerszámok használata nélkül. A hatékony Kärcher Rain System® egyesíti a mikro-csepegtetés és a hagyományos öntözőrendszerek előnyeit. A rendszer legfeljebb 4 bar nyomással működik, egyedileg hozzáigazítható majdnem az összes típusú kerthez és tökéletesen működik a SensoTimer öntözőórával együtt, a szükséglet alapú öntözés-szabályozáshoz.

Felszereltség:

G 3/4 csapcsatlakozóval

Szűrővel

Csatlakozót tartalmaz a Kärcher Rain System™ tömlőhöz



Max. nyomás (BAR)	12
Csatlakozómenet	G3/4

Technikai leírás:

Kärcher szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő (gyártói cikkszám: 2.645-226.0)

Műszaki adatok:

Csatlakozómenet: G3/4

Max. nyomás: 12 bar

Súly: 0,1 kg

Súly csomagolással együtt: 0,2 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 250 x 470 x 470 mm

Bemutató:

A szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő a Kärcher Rain System® részét képezi. Lecsökkenti a bemenő nyomást a maximális 12 bar-ról az optimális 4 bar-ra, a táptömlő és a Kärcher Rain System® rendszer között helyezkedik el. A részecske szűrő megvédi a rendszert a szennyező részecskéktől. A szűrőbetét könnyen kivehető és tisztítható. A bemeneti oldalon csapcsatlakozó található, mely kompatibilis minden ismert click rendszerrel. A kimeneti oldal a Kärcher Rain System® tömlő vagy az esőztető tömlő csatlakozása. A tömlők közvetlenül illeszthetők és rögzíthetők az illesztő anyával, szerszámok használata nélkül. A hatékony Kärcher Rain System® egyesíti a mikro-csepegtetés és a hagyományos öntözőrendszerek előnyeit. A rendszer legfeljebb 4 bar nyomással működik, egyedileg hozzáigazítható majdnem az összes típusú kerthez és tökéletesen működik a SensoTimer öntözőórával együtt, a szükséglet alapú öntözés-szabályozáshoz.

Felszereltség:

G 3/4 csapcsatlakozóval

Szűrővel

Csatlakozót tartalmaz a Kärcher Rain System™ tömlőhöz

Max. nyomás (BAR)	12
Csatlakozómenet	G3/4

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca