

Kärcher HD 4/11 C Bp Hidegvizes magasnyomású mosó 1.520-928.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HD 4/11 C Bp magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.520-928.0)

A HD 4/11 C Bp Battery két rendkívül nagy teljesítményű, 36 V-os lítiumion-akkumulátorral van felszerelve, így ez a Kärcher első, profi szinten működő akkumulátoros magasnyomású tisztítója. A 36 V-os akkumulátorplatform akkumulátorai kitűnő tisztítási teljesítményt és hosszú működési időt garantálnak, és kompatibilisek a termékcsalád más gépeivel. A HD 4/11 C Bp mindenhol alkalmazható, ahol nem állnak rendelkezésre külső áramforrások: önkormányzati feladatoknál, tereprendezésnél vagy gondnokok tevékenységeinél.

Ugyancsak hasznos, hogy függőleges és vízszintes működésre egyaránt alkalmas. Jellemzők: kiváló minőségű alkatrészek, például sárgaréz hengerfej, automatikus

nyomáscsökkentő, EASY!Force nagynyomású pisztoly, EASY!Lock gyorskioldók, tartozékok praktikus tárolása.

Az eco!efficiency üzemmód tökéletesen alkalmazható enyhébb szennyeződéseknél, hogy csökkentsük a tisztítási teljesítményt, ezzel akár 40 percre is meghosszabbítva az akkumulátor üzemidejét.

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 320 - 400 l/h

Munkanyomás: 110 bar

Max. nyomás: 150 bar

Csatlakozási teljesítmény: 1,6 kW

Bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): 60 °C

Akkumulátorplatform: 36 V Akkumulátorplatform

Feszültség: 36 V

Kapacitás (Akkumulátor): 7,5 Ah/V

Akkumulátor típusa: Lítiumion pótakkumulátor

Szükséges akkumulátorok száma: 2 darab

Üzemidő akkutöltésként: 30 (7,5 Ah)

Akkumulátor töltési ideje gyorsfeltöltővel 80%/100%: 58 / 81

Kimenő teljesítmény: 6 A

Tápegység az akkumulátortöltőhöz: 100 - 240 / 50 - 60 V/Hz

Az akkumulátortöltő kábelhossza: 1,2 m

Súly tartozékokkal: 20,1 kg

Súly csomagolással együtt: 24 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 380 x 370 x 930 mm

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, EASY!Force

Magasnyomású tömlő, 10 m

Szórósár, 840 mm

Szennymaró

Nyomáslekapcsolás

Felszívótömlő

Teljesítmény (KW)	1,6
Munkanyomás (bar)	110
Tömeg (KG)	24
Feszültség (V)	36
Max. nyomás (BAR)	150
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	400

Technikai leírás:

Kärcher HD 4/11 C Bp magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.520-928.0)

A HD 4/11 C Bp Battery két rendkívül nagy teljesítményű, 36 V-os lítiumion-akkumulátorral van felszerelve, így ez a Kärcher első, profi szinten működő akkumulátoros magasnyomású tisztítója. A 36 V-os akkumulátorplatform akkumulátorai kitűnő tisztítási teljesítményt és hosszú működési időt garantálnak, és kompatibilisek a termékcsalád más gépeivel. A HD 4/11 C Bp mindenhol alkalmazható, ahol nem állnak rendelkezésre külső áramforrások: önkormányzati feladatoknál, tereprendezésnél vagy gondnokok tevékenységeinél. Ugyancsak hasznos, hogy függőleges és vízszintes működésre egyaránt alkalmas.

Jellemzők: kiváló minőségű alkatrészek, például sárgaréz hengerfej, automatikus nyomáscsökkentő, EASY!Force nagynyomású pisztoly, EASY!Lock gyorskioldók, tartozékok praktikus tárolása. Az eco!efficiency üzemmód tökéletesen alkalmazható enyhébb szennyeződéseknel, hogy csökkentsük a tisztítási teljesítményt, ezzel akár 40 percre is meghosszabbítva az akkumulátor üzemidejét.

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 320 - 400 l/h
Munkanyomás: 110 bar
Max. nyomás: 150 bar
Csatlakozási teljesítmény: 1,6 kW
Bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): 60 °C
Akkumulátorplatform: 36 V Akkumulátorplatform
Feszültség: 36 V
Kapacitás (Akkumulátor): 7,5 Ah/V
Akkumulátor típusa: Lítiumion pótakkumulátor
Szükséges akkumulátorok száma: 2 darab
Üzemidő akkutöltésként: 30 (7,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80%/100%: 58 / 81
Kimenő teljesítmény: 6 A
Tápegység az akkumulátortöltőhöz: 100 - 240 / 50 - 60 V/Hz
Az akkumulátortöltő kábelhossza: 1,2 m
Súly tartozékokkal: 20,1 kg
Súly csomagolással együtt: 24 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 380 x 370 x 930 mm

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, EASY!Force
Magasnyomású tömlő, 10 m
Szórószár, 840 mm
Szennymaró
Nyomáslekapcsolás
Felszívótömlő

Teljesítmény (KW)	1,6
Munkanyomás (bar)	110
Tömeg (KG)	24
Feszültség (V)	36
Max. nyomás (BAR)	150
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	400

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca