

Kärcher HDS 10/20-4 M Melegvizes magasnyomású mosó 1.071-900.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HDS 10/20-4 M magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.071-900.0)

Az új közép- és szuperkategóriás melegvizés magasnyomású mosó főbb jellemzői: 1. Környezetvédelem Nagyobb hatékonyság az Eco fokozatnak köszönhetően, szervízkapcsoló a vízkeménység szabályozása, turbóbefúvó, precíz tisztítószeradagolás, optimalizált égőtechnika, és nagy hatások. 2. Felhasználóbarát A középen található kezelőpanel, és a LED kijelző segítségével a legfontosabb funkciókat láthatjuk, továbbá a szórószár is tárolható a készüléken.

3. Tisztítási teljesítmény Rendkívül hatékony tisztítási teljesítménnyel rendelkezik, valamint a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, kerámia dugattyúk, turbóbefúvó, és a pumpa nagy teljesítménye jellemző. A felhasználóbarát tartozékok megkönnyítik a munkavégzést. 4. Mobilitás A nagy levegőtömlős kerekek és a lengőkerék megkönnyíti a készülék könnyű fordulékonyágát és gördülékenységét, valamint a markolatnak köszönhetően könnyen rakodható és problémamentesen szállítható. 5. Üzembiztonság Kipufogógáz szabályozás, korrózióálló alváz, 3 dugattyús axiálpumpa kerámia dugattyúkkal. 6. Szervízbarát A szervízkapcsoló segítségével könnyen látható a hibajelenség.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 500 - 1000 l/h

Munkanyomás: 200 bar

Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (Hőmérséklet):
80 - 155 °C

Csatlakozási teljesítmény: 7,8 kW

Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett: 6,4 kg/h

Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency: 5,1 kg/h

Tápkábel: 5 m

Üzemanyagtartály: 25 l

Felhasználók száma: 1

Súly tartozékokkal: 168 kg

Súly csomagolással együtt: 180 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1330 x 750 x 1060
mm

Felszereltség

Tisztítószer funkció, 20 + 10 literes tartály

Kézi szórópisztoly, EASY!Force Advanced

Magasnyomású tömlő, 10 m

Szórószár, 1050 mm

Power fúvóka

ANTI!Twist

A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai
kívülről tölthetők

Kezelőpanel fénykijelzővel

Nyomáslekapcsolás

Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)

Szervizelektronika LED-kijelzővel

2 tisztítószer-tartály

Szárazonfutás elleni védelem

Teljesítmény (KW)	7.8
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Munkanyomás (bar/MPa)	200
Tömeg (KG)	180
Feszültség (V)	400
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	1000

Technikai leírás:

Kärcher HDS 10/20-4 M magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.071-900.0)

Az új közép- és superkategóriás melegvízes magasnyomású mosó főbb jellemzői: 1. Környezetvédelem
Nagyobb hatékonyság az Eco fokozatnak köszönhetően, szervízkapcsoló a vízkeménység szabályozása, turbóbefúvó, precíz tisztítószeradagolás, optimalizált égőtechnika, és nagy hatásfok. 2. Felhasználóbarát A középen található kezelőpanel, és a LED kijelző segítségével a legfontosabb funkciókat láthatjuk, továbbá a szórószár is tárolható a készüléken. 3. Tisztítási teljesítmény Rendkívül hatékony tisztítási teljesítménnyel rendelkezik, valamint a szabadalmaztatott fúvókatéchnológia, kerámia dugattyúk, turbóbefúvó, és a pumpa nagy teljesítménye jellemzik. A felhasználóbarát tartozékok megkönnyítik a munkavégzést. 4. Mobilitás A nagy levegőtömlős kerekek és a lengőkerék megkönnyíti a készülék könnyű fordulékonyágát és gördülékenységét, valamint a markolatnak köszönhetően könnyen rakodható és problémamentesen szállítható. 5. Üzembiztonság Kipufogógáz szabályozás, korrózióálló alváz, 3 dugattyús axiálpumpa kerámia dugattyúkkal. 6. Szervízbarát A szervízkapcsoló segítségével könnyen látható a hibajelenség.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 500 - 1000 l/h

Munkanyomás: 200 bar

Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (Hőmérséklet): 80 - 155 °C

Csatlakozási teljesítmény: 7,8 kW

Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett: 6,4 kg/h

Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency: 5,1 kg/h

Tápkábel: 5 m

Üzemanyagtartály: 25 l

Felhasználók száma: 1

Súly tartozékokkal: 168 kg

Súly csomagolással együtt: 180 kg

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság): 1330 x 750 x 1060 mm

Felszereltség

Tisztítószer funkció, 20 + 10 literes tartály

Kézi szórópisztoly, EASY!Force Advanced

Magasnyomású tömlő, 10 m

Szórószár, 1050 mm

Power fúvóka

ANTI!Twist

A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők

Kezelőpanel fénykijelzővel

Nyomáslekapcsolás

Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)

Szervizelektronika LED-kijelzővel

2 tisztítószertartály

Szárazonfutás elleni védelem

Teljesítmény (KW)	7.8
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Munkanyomás (bar/MPa)	200
Tömeg (KG)	180
Feszültség (V)	400
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	1000

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca