

Kärcher HDS 6/14 CX Melegvizes magasnyomású mosó 1.169-905.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HDS 6/14 CX magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.169-905.0)

A kompakt kategória nagy teljesítményű, egyfázisú, melegvizes magasnyomású mosója. A kompakt méretek, a hosszú élettartamú technika és a terjedelmes felszereltség ezt a készüléksorozatot mindentudó "Allround-Talent" készülékké teszi. Egyedülálló Eco fokozattal gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol.

Kiemelkedő mobilitás a már bevált "Jogger-elv" alapján nagy kerekekkel és lengőkerékkel. Ergonómikus Easy Press pisztoly softgrip markolattal, és fokozatmentes nyomás-/ és vízmennyiség-szabályozással. Áttekinthető, központi kezelőpanel 1 gombos választókapcsolóval és ellenőrző lámpával. Robusztus tömlődob 15 m magasnyomású tömlővel (CX - változat), nagy rakodófelület szerszámok, kesztyű stb. részére. RM 110/111 rendszerápoló szer gondoskodik az üzembiztonságról. Precíz tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval. Alaptartozékai a rozsdamentes, forgatható szórószár, rozsdamentes power fúvóka és a réz gőzfúvóka.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 230 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 240 - 560 l/h

Munkanyomás: 30 - 140 / 3 - 14 bar/MPa

Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (Hőmérséklet):
max. 80 °C

Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW

Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett: 3,5 kg/h

Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency: 2,8 kg/h

Tápkábel: 5 m

Üzemanyagtartály: 15 l

Mobilitás: közepes / közepes

Felhasználók száma: 1

Súly tartozékokkal: 102 kg

Súly csomagolással együtt: 110,8 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1215 x 650 x 920 mm

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, EASY!Force Advanced

Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 6, 250 bar

Szórószár, 1050 mm

Power fúvóka

SDS soft rezgéscsillapító rendszer

Beépített magasnyomású tömlődob

Nyomáslekapcsolás

Beépített üzemanyag- és tisztítószer-tartály

Teljesítmény (KW)	3.6
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Munkanyomás (bar/MPa)	140
Tömeg (KG)	110,8
Feszültség (V)	230
Max. nyomás (BAR)	140
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	560

Technikai leírás:

Kärcher HDS 6/14 CX magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.169-905.0)

A kompakt kategória nagy teljesítményű, egyfázisú, melegvizes magasnyomású mosója. A kompakt méretek, a hosszú élettartamú technika és a terjedelmes felszereltség ezt a készüléksorozatot mindentudó "Allround-Talent" készülékké teszi. Egyedülálló Eco fokozattal gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol. Kiemelkedő mobilitás a már bevált "Jogger-elv" alapján nagy kerekekkel és lengőkerékkel. Ergonómikus Easy Press pisztoly softgrip markolattal, és fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozással. Áttekinthető, központi kezelőpanel 1 gombos választókapcsolóval és ellenőrző lámpával. Robusztus tömlődob 15 m magasnyomású tömlővel (CX - változat), nagy rakodófelület szerszámok, kesztyű stb. részére. RM 110/111 rendszerápoló szer gondoskodik az üzembiztonságról. Precíz tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval. Alaptartozékai a rozsdamentes, forgatható szórószerű, rozsdamentes power fúvóka és a réz gőzfúvóka.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 230 / 50 Ph/V/Hz
Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 240 - 560 l/h
Munkanyomás: 30 - 140 / 3 - 14 bar/MPa
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (Hőmérséklet): max. 80 °C
Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett: 3,5 kg/h
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency: 2,8 kg/h
Tápkábel: 5 m
Üzemanyagtartály: 15 l
Mobilitás: közepes / közepes
Felhasználók száma: 1
Súly tartozékokkal: 102 kg
Súly csomagolással együtt: 110,8 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1215 x 650 x 920 mm

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, EASY!Force Advanced
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 6, 250 bar
Szórószerű, 1050 mm
Power fúvóka
SDS soft rezgéscsillapító rendszer
Beépített magasnyomású tömlődob
Nyomáslekapcsolás
Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály

Teljesítmény (KW)	3.6
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Munkanyomás (bar/MPa)	140
Tömeg (KG)	110,8
Feszültség (V)	230
Max. nyomás (BAR)	140
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	560

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca