

Kärcher HDS 12/14-4 ST MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1.699-921.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HDS 12/14-4 ST magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.699-921.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 600 - 1200 l/h

Munkanyomás: 30 - 140 / 3 - 14 bar/MPa

Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (Hőmérséklet):
155 - 80 °C

Csatlakozási teljesítmény: 7,5 kW

Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett: 7,1 kg/h

Felhasználók száma: 1

Súly tartozékokkal: 160,4 kg

Súly csomagolással együtt: 164,9 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1100 x 565 x 700 mm

Bemutató

Az olajfűtéses telepített tisztítóberendezések nagyon magas fűtési teljesítményt kínálnak. Ezenkívül a készülékek az automatikus nyomástehermentesítésnek, a kipufogógáz-hőmérséklet ellenőrzésnek, az innovatív szárazonfutás elleni védelemnek és a nyomáskülönbséget elnyelő SDS (rezgécscillapító)-tömlőnek köszönhetően nagyfokú biztonságot kínálnak. A gázfűtéses telepített magasnyomású tisztítóberendezéseket hatékony és környezetkímélő égés jellemzi. Ezt az új innovatív felszíni égő teszi lehetővé. Ez garantálja a gáz egyenletes kiáramlását a lángcső számos kis nyílásán keresztül. További jellemzői kompakt felépítés a fűtőspirálnak köszönhetően, a függőleges felépítésnek köszönhetően nem képződik kondenzátum és nincs korrózió. A készülék Európa-szerte megfelel a legmagasabb biztonsági, minőségi és működési normáknak. A helyiség levegőjétől független friss levegő ellátásnak köszönhetően a készülék zárt helyiségekben is felállítható. A kompakt felépítés a fűtőspirálnak köszönhetően, a függőleges felépítésnek köszönhetően nem képződik kondenzátum és nincs korrózió. A készülék Európa-szerte megfelel a legmagasabb biztonsági, minőségi és működési normáknak. A helyiség levegőjétől független friss levegő ellátásnak köszönhetően a készülék zárt helyiségekben is

Teljesítmény (KW)	7.5
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Munkanyomás (bar/MPa)	30 - 140 / 3 - 14
Tömeg (KG)	164.9
Vízszállítás (l/óra)	600 - 1200
Csatlakozási teljesítmény (kw)	7.5

Technikai leírás:

Kärcher HDS 12/14-4 ST magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.699-921.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz
Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 600 - 1200 l/h
Munkanyomás: 30 - 140 / 3 - 14 bar/MPa
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (Hőmérséklet): 155 - 80 °C
Csatlakozási teljesítmény: 7,5 kW
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett: 7,1 kg/h
Felhasználók száma: 1
Súly tartozékokkal: 160,4 kg
Súly csomagolással együtt: 164,9 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1100 x 565 x 700 mm

Bemutató

Az olajfűtéses telepített tisztítóberendezések nagyon magas fűtési teljesítményt kínálnak. Ezenkívül a készülékek az automatikus nyomástermentesítésnek, a kipufogógáz-hőmérséklet ellenőrzésnek, az innovatív szárazonfutás elleni védelemnek és a nyomáskülönbséget elnyelő SDS (rezgéscsillapító)-tömlőnek köszönhetően nagyfokú biztonságot kínálnak. A gázfűtéses telepített magasnyomású tisztítóberendezéseket hatékony és környezetkímélő égés jellemzi. Ezt az új innovatív felszíni égő teszi lehetővé. Ez garantálja a gáz egyenletes kiáramlását a lángcső számos kis nyílásán keresztül. További jellemzői kompakt felépítés a fűtőspirálnak köszönhetően, a függőleges felépítésnek köszönhetően nem képződik kondenzátum és nincs korrózió. A készülék Európa-szerte megfelel a legmagasabb biztonsági, minőségi és működési normáknak. A helyiség levegőjétől független friss levegő ellátásnak köszönhetően a készülék zárt helyiségekben is felállítható. A kompakt felépítés a fűtőspirálnak köszönhetően, a függőleges felépítésnek köszönhetően nem képződik kondenzátum és nincs korrózió. A készülék Európa-szerte megfelel a legmagasabb biztonsági, minőségi és működési normáknak. A helyiség levegőjétől független friss levegő ellátásnak köszönhetően a készülék zárt helyiségekben is

Teljesítmény (KW)	7.5
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Munkanyomás (bar/MPa)	30 - 140 / 3 - 14
Tömeg (KG)	164.9
Vízszállítás (l/óra)	600 - 1200
Csatlakozási teljesítmény (kw)	7.5

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánecs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca