

Kärcher HDC Classic MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓBERENDEZÉS 1.509-501.2

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HDC Classic magasnyomású tisztítóberendezés (gyártói cikkszám: 1.509-501.2)

Műszaki adatok

Nyomás: 80 / 160 / 8 / 16 bar/MPa

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 700 / 2000 l/h

Bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): max. 85 °C

Motorindítás: softstart

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 860 x 595 x 580 mm

Bemutató

A telepített magasnyomású berendezés beszerelésével számos tisztítási feladat kínálkozik. A telepített berendezések előnyei különböző, olyan alkalmazási területeken mutatkoznak meg, melyeken rendszeresen megkövetelik a nagyfokú tisztítási teljesítményt: Gazdaságossági szempontnak számít az, hogy bármikor gombnyomásra rendelkezésre áll, a mobil készülékeket nem kell szállítani és nem kell felszerelni. Biztonsági szempont: biztonságos helyen van felszerelve, a környezeti befolyásoktól védett helyen; a szakszerűtlen kezelés kizárt.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Nyomás (bar/mpa)	80 / 160 / 8 / 16
Vízszállítás (l/óra)	700 / 2000

Technikai leírás:

Kärcher HDC Classic magasnyomású tisztítóberendezés (gyártói cikkszám: 1.509-501.2)

Műszaki adatok

Nyomás: 80 / 160 / 8 / 16 bar/MPa

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 700 / 2000 l/h

Bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): max. 85 °C

Motorindítás: softstart

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság): 860 x 595 x 580 mm

Bemutató

A telepített magasnyomású berendezés beszerelésével számos tisztítási feladat kínálkozik. A telepített berendezések előnyei különböző, olyan alkalmazási területeken mutatkoznak meg, melyeken rendszeresen megkövetelik a nagyfokú tisztítási teljesítményt: Gazdaságossági szempontnak számít az, hogy bármikor gombnyomásra rendelkezésre áll, a mobil készülékeket nem kell szállítani és nem kell felszerelni. Biztonsági szempont: biztonságos helyen van felszerelve, a környezeti befolyásoktól védett helyen; a szakszerűtlen kezelés kizárt.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Nyomás (bar/mpa)	80 / 160 / 8 / 16
Vízszállítás (l/óra)	700 / 2000

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca