

Kärcher NT 50/1 Tact Te L NEDVES-SZÁRAZ PORSZÍVÓ 1.148-411.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher NT 50/1 Tact Te L nedves-száraz porszívó (gyártói cikkszám: 1.148-411.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 220 / 240 / 50 / 60 Ph/V/Hz

Légmennyiség: 74 l/s

Vákuum: 254 / 25,4 mbar/kPav

Tartálytérfogat: 50 l

Tartály anyaga: Műanyag

Felvételi teljesítmény: 1380 W

Standard névleges átmérő: Belső átmérő / 35

Zajszint (Zajszint): 68 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 18,3 kg

Súly csomagolással együtt: 23,9 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 640 x 370 x 1045 mm

Bemutató

Finom por, durva szennyeződés, folyadékok: NT 50/1 Tact Te nedves és száraz porszívónk valóban megállíthatatlan. 50 literes, ütközésvédelemmel felszerelt tartálya a fém kerekkel és olajálló leeresztő tömlővel, valamint az állítható magasságú tolófogantyú ideálissá teszi munkahelyek és üzemekben használt gépek, műhelyek és építési területek tisztításához. A gépet olyan iparban és építőiparban tevékenységet végző, a legnagyobb kihívásokkal szembesülő vevők számára fejlesztettük ki, akik megbíznak a professzionális gépekben és értékelik a megszakítás nélküli, mindennapos portmentes munkavégzést. Ez többek között a bevált Tact szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES harmonikaszűrőnek köszönhető. A beépített elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval megkönnyíti a szerszámgépekkel végzett munkát, míg az új, központi forgókapcsolóval könnyű kiválasztani a szívási beállításokat és a sebesség folyamatosan szabályozható egy másik gombbal. Az újonnan kifejlesztett tartozékok széles köre a gép standard tartozékai, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón.

Felszereltség

Szívótömlő, 4 m

PE-műanyag tasak a portmentes ürítéshez, 1 darab

Porosztály, L

Nedves-száraz padlótisztító fej, 360 mm

Réstisztító fej

Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz

Leeresztőtömlő (olajálló)

Átkapcsoló automatika max. telítettségénél

Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz

Antisztatikus előkészítés

Harmonikaszűrő, PES

Szűrőlerázás, Tact szűrőtisztító rendszer

Stabil ütközésvédelem

Tolófogantyú

Védelmi osztály, I

Fékezhető kerek

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	68
Tömeg (KG)	23.9
Feszültség (V)	NA
Funkció	nedves-száraz
Teljesítmény (KW)	1.38
Tartály mérete (L)	50

Technikai leírás:

Kärcher NT 50/1 Tact Te L nedves-száraz porszívó (gyártói cikkszám: 1.148-411.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 220 / 240 / 50 / 60 Ph/V/Hz

Légmennyiség: 74 l/s

Vákuum: 254 / 25,4 mbar/kPav

Tartálytérfogat: 50 l

Tartály anyaga: Műanyag

Felvételi teljesítmény: 1380 W

Standard névleges átmérő: Belső átmérő / 35

Zajszint (Zajszint): 68 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 18,3 kg

Súly csomagolással együtt: 23,9 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 640 x 370 x 1045 mm

Bemutató

Finom por, durva szennyeződés, folyadékok: NT 50/1 Tact Te nedves és száraz porszívónk valóban megállíthatatlan. 50 literes, ütközésvédelemmel felszerelt tartálya a fém kerekekkel és olajálló leeresztő tömlővel, valamint az állítható magasságú tolófogantyú ideálissá teszi munkahelyek és üzemekben használt gépek, műhelyek és építési területek tisztításához. A gépet olyan iparban és építőiparban tevékenységet végző, a legnagyobb kihívásokkal szembesülő vevők számára fejlesztettük ki, akik megbíznak a professzionális gépekben és értékelik a megszakítás nélküli, mindennapos pormentes munkavégzést. Ez többek között a bevált Tact szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES harmonikaszűrőnek köszönhető. A beépített elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval megkönnyíti a szerszámgépekkel végzett munkát, míg az új, központi forgókapcsolóval könnyű kiválasztani a szívási beállításokat és a sebesség folyamatosan szabályozható egy másik gombbal. Az újonnan kifejlesztett tartozékok széles köre a gép standard tartozékai, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón.

Felszereltség

Szívótömlő, 4 m

PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez, 1 darab

Porosztály, L

Nedves-száraz padlótisztító fej, 360 mm

Réstisztító fej

Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz

Leeresztőtömlő (olajálló)

Átkapcsoló automatika max. telítettségénél

Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz

Antisztatikus előkészítés

Harmonikaszűrő, PES

Szűrőlerázás, Tact szűrőtisztító rendszer

Stabil ütközésvédelem

Tolófogantyú

Védelmi osztály, I

Fékezhető kerekek

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	68
Tömeg (KG)	23.9
Feszültség (V)	NA
Funkció	nedves-száraz
Teljesítmény (KW)	1.38
Tartály mérete (L)	50

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca