

Kärcher IVR 35/20-2 Pf Me ipari porszívó 9.986-065.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher IVR 35/20-2 Pf Me ipari porszívó (gyártói cikkszám: 9.986-065.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Ph/V/Hz

Légmennyiség: 100 / 360 l/s/m³/h

Vákuum: 220 / 22 mbar/kPa

Tartályterfogat: 35 l

Felvételi teljesítmény: 2 kW

Szűrőfelület: 1,4 m²

Résfűvóka és kárpittisztító fej: Belső átmérő / 50

Tartozék névleges átmérője: Belső átmérő / 50 / Belső átmérő / 40

Zajszint (Zajszint): 70 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 53 kg

Súly csomagolással együtt: 61 kg

Méret (hosszúság × szélesség × magasság): 740 x 580 x 1105 mm

Bemutató

Extra alacsony és kompakt felépítésű IVR 35/20-2 Pf M belépő szintű ipari porszívó a fémfeldolgozó ipar részére. A porszívó robusztus felépítése és kis felülete biztosítja a hosszú élettartamot még a legkeményebb mindennapi ipari használat esetén is. Két erőteljes kétáramú (bypass) motorral a gép tökéletes karbantartó tisztításhoz műhelyekben és gyárakban. Egy belülről megerősített (M porszűrő osztályú) zsebszűrő nagy szűrőfelülettel (1,4 m²), hatékony szűrőtisztítással és összeáramlás-elkülönítő rendszerrel gondoskodik a finom por biztonságos és megbízható felszívásáról. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály egy praktikus és könnyen használható lekapcsoló szerkezettel csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangtompítás a kényelmes működési zajt nagy teljesítménnyel kombinálja. Az IVR 35/20-2 Pf Me kiváló mobilitással és maximális sokoldalúsággal rendelkezik a kiváló minőségű görgőinek és kis méretének köszönhetően.

Felszereltség

Tartozék a csomagban., Nem



Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	70
Tömeg (KG)	61
Teljesítmény (KW)	2
Tartály térfogata (L)	35

Technikai leírás:

Kärcher IVR 35/20-2 Pf Me ipari porszívó (gyártói cikkszám: 9.986-065.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Ph/V/Hz

Légmennyiség: 100 / 360 l/s/m³/h

Vákuum: 220 / 22 mbar/kPa

Tartálytérfogat: 35 l

Felvételi teljesítmény: 2 kW

Szűrőfelület: 1,4 m²

Résfúvóka és kárpittisztító fej: Belső átmérő / 50

Tartozék névleges átmérője: Belső átmérő / 50 / Belső átmérő / 40

Zajszint (Zajszint): 70 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 53 kg

Súly csomagolással együtt: 61 kg

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság): 740 x 580 x 1105 mm

Bemutató

Extra alacsony és kompakt felépítésű IVR 35/20-2 Pf M belépő szintű ipari porszívó a fémfeldolgozó ipar részére. A porszívó robusztus felépítése és kis felülete biztosítja a hosszú élettartamot még a legkeményebb mindennapi ipari használat esetén is. Két erőteljes kétáramú (bypass) motorral a gép tökéletes karbantartó tisztításhoz műhelyekben és gyárakban. Egy belülről megerősített (M porszívó osztályú) zsebszűrő nagy szűrőfelülettel (1.4 m²), hatékony szűrőtisztítással és összeáramlás-elkülönítő rendszerrel gondoskodik a finom por biztonságos és megbízható felszívásáról. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály egy praktikus és könnyen használható lekapcsoló szerkezettel csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangtompítás a kényelmes működési zajt nagy teljesítménnyel kombinálja. Az IVR 35/20-2 Pf Me kiváló mobilitással és maximális sokoldalúsággal rendelkezik a kiváló minőségű görgőinek és kis méretének köszönhetően.

Felszereltség

Tartozék a csomagban., Nem

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	70
Tömeg (KG)	61
Teljesítmény (KW)	2
Tartály térfogata (L)	35

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca