

## **Kärcher KM 85/50 W P Adv Kézzel vezetett seprő- és seprő- szívógép 1.351-110.0**

---

### **További információk**

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu

## Technikai leírás:



### **Kärcher KM 85/50 W P Adv Kézzel vezetett seprő- és seprő-szívógép (gyártói cikkszám: 1.351-110.0)**

#### **Műszaki adatok:**

Meghajtás: Négyütemű benzines motor / Honda

Meghajtásteljesítmény: 3300 W

Max. felületteljesítmény: 3825 m<sup>2</sup>/h

Munkaszélesség: 610 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 850 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1050 mm

Szennyeződéstartály: 50 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 4,5 km/h

Szűrőfelület: 2,1 m<sup>2</sup>

Meghajtás: Benzin

Súly tartozékokkal: 126 kg

Méret (hosszúság × szélesség × magasság): 1355 x 910 x 1155 mm

#### **Bemutató:**

KM 85/50 W B seprőgép esetében egy benzinüzemű, kézzel vezetett, önjáró seprőgépről van szó. A készülék az átdobási elven alapszik, melynek az a döntő előnye, hogy a seprőtartály úrtartalmának 100%-a használható. Rendkívül kezelőbarát, mivel csekély a tömege, nem kelt nagy zajt, jó a fordulékonyasága és a menettulajdonságai a kompakt felépítésnek köszönhetően. Meghajtás: 4-ütemű HONDA benzinmotor, seprési sebesség kb. 4,5 km/óra (előrehaladásnál) Seprő-/szívórendszer: A seprőhenger V-alakban elrendezett sörtéi a szennyeződést egyenletesen továbbítják és így optimális seprési eredmény érhető el. Szennyeződéstartály: a guruló szennyeződéstartály korrozíómentes, ütésálló műanyagból áll és a gépből könnyen kivehető.

#### **Felszereltség:**

Poliészter lapos redős szűrő

Kézi szűrőtisztítás

Seprés előre menetben

Seprés hátramenetben

Lengő főseprőhenger

Szennyeződéstartály, mobil

Durvaszennyeződés-lapát

Átdobós seprési elv

Felszívás

Kültéri használat

Üzemóra-számláló

Szívóerő szabályozás

Oldalseprő, kivehető /állítható



|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>Munkaszélesség (MM)</b>                            | 610  |
| <b>Tömeg (KG)</b>                                     | 126  |
| <b>Max. felületteljesítmény<br/>(m<sup>2</sup>/h)</b> | 3825 |
| <b>Szennyeződés tartály (l)</b>                       | 50   |

## Technikai leírás:

### Kärcher KM 85/50 W P Adv Kézzel vezetett seprő- és seprő- szívógép (gyártói cikkszám: 1.351-110.0)

#### Műszaki adatok:

Meghajtás: Négyütemű benzines motor / Honda

Meghajtásteljesítmény: 3300 W

Max. felületteljesítmény: 3825 m<sup>2</sup>/h

Munkaszélesség: 610 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 850 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1050 mm

Szennyeződéstartály: 50 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 4,5 km/h

Szűrőfelület: 2,1 m<sup>2</sup>

Meghajtás: Benzin

Súly tartozékokkal: 126 kg

Méreték (hosszúság × szélesség × magasság): 1355 x 910 x 1155 mm

#### Bemutató:

KM 85/50 W B seprőgép esetében egy benzinüzemű, kézzel vezetett, önjáró seprőgépről van szó. A készülék az átdobási elven alapszik, melynek az a döntő előnye, hogy a seprőtartály űrtartalmának 100%-a használható. Rendkívül kezelőbarát, mivel csekély a tömege, nem kelt nagy zajt, jó a fordulékonyasága és a manőverhajókonságai a kompakt felépítésnek köszönhetően. Meghajtás: 4-ütemű HONDA benzinmotor, seprési sebesség kb. 4,5 km/óra (előrehaladásnál) Seprő-/szívórendszer: A seprőhenger V-alakban elrendezett sörteí a szennyeződést egyenletesen továbbítják és így optimális seprési eredmény érhető el. Szennyeződéstartály: a guruló szennyeződéstartály korrozíómentes, ütészálló műanyagból áll és a gépből könnyen kivehető.

#### Felszereltség:

Poliészter lapos redő szűrő

Kézi szűrőtisztítás

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Lengő főseprőhenger

Szennyeződéstartály, mobil

Durvaszennyeződés-lapát

Átdobós seprési elv

Felszívás

Kültéri használat

Üzemóra-számláló

Szívóerő szabályozás

Oldalseprő, kivehető /állítható

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Munkaszélesség (MM)                          | 610  |
| Tömeg (KG)                                   | 126  |
| Max. felületteljesítmény (m <sup>2</sup> /h) | 3825 |
| Szennyeződés tartály (l)                     | 50   |

#### TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
  - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
  - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca