

Kärcher KM 100/100 R D Ráülős seprőgépek 1.280-115.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher KM 100/100 R D Ráülős seprőgépek (gyártói cikkszám: 1.280-115.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: 4 ütemű dízelmotor / Yanmar

Meghajtásteljesítmény: 4,4 kW

Meghajtás módja: Dízel

Max. felületteljesítmény: 8000 m²/h

Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével: 10400 m²/h

Munkaszélesség: 700 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1000 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1300 mm

Szennyeződéstartály: 100 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 8 km/h

Szűrőfelület: 6 m²

Súly tartozékokkal: 340 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 2006 x 1005 x 1343 mm

Bemutató:

A KM 100/100 R D felülős seprőgép a 4,1 kW-os Yanmar motorral, pneumatikával, pedállal rendelkezik előre és hátramenethez, valamint automatikus vákuumos rögzítőfékkel van felszerelve. A gép fordulási íve mindössze 3350 mm, és átdobós seprési elven működik. A lebegő hengerkefe automatikusan beáll egyenlőtlen felületekhez. Az okos zárrendszernek köszönhetően a hengerkefe szerszám nélkül kicserélhető. A beépített durva szennyeződés terelőlap kényelmesen működtethető a lábpedállal és lehetővé teszi a durva szennyeződés könnyű felszívását. Az oldalkefe és a hengerkefe hidraulikus meghajtású és a keféket az Easy Operation rendszer aktiválja. Opcionális második oldalkefe (bal oldali) is rendelkezésre áll. Mindkét szennyeződés gyűjtő edény oldalról kihúzható. A motor automatikusan kikapcsol, amikor az ülést elhagyják.

Felszereltség:

Poliészter kerek szűrő

Kézi szűrőtisztítás

Automatikus szűrőtisztítás

Menetmeghajtás, hidrosztatikus

Lengő főseprőhenger

Szívóerő szabályozás

Durvaszennyeződés-lapát

Átdobós seprési elv

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Felszívás

Kültéri használat

Üzemóra-számláló

Kikapcsolható seprési funkció

Légtömlelő kerekek



Meghajtásteljesítmény (kw)	4,4
Meghajtás módja	dízel
Tömeg (KG)	340
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	1300
Max. felületteljesítmény (m²/h)	10400
Akkumulátorfeszültség (V)	NA
Szennyeződés tartály (l)	100

Technikai leírás:

Kärcher KM 100/100 R D Ráülős seprőgépek (gyártói cikkszám: 1.280-115.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: 4 ütemű dízelmotor / Yanmar
Meghajtásteljesítmény: 4,4 kW
Meghajtás módja: Dízel
Max. felületteljesítmény: 8000 m²/h
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével: 10400 m²/h
Munkaszélesség: 700 mm
Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1000 mm
Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1300 mm
Szennyeződéstartály: 100 l
Emelkedőképesség: 18 %
Munkasebesség: 8 km/h
Szűrőfelület: 6 m²
Súly tartozékokkal: 340 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 2006 x 1005 x 1343 mm

Bemutató:

A KM 100/100 R D felülős seprőgép a 4,1 kW-os Yanmar motorral, pneumatikával, pedállal rendelkezik előre és hátramenetben, valamint automatikus vákuumos rögzítőfékkel van felszerelve. A gép fordulási íve mindössze 3350 mm, és átdobós seprési elven működik. A lebegő hengerkefe automatikusan beáll egyenlőtlen felületekhez. Az okos zárrendszernek köszönhetően a hengerkefe szerszám nélkül kicserélhető. A beépített durva szennyeződés terelőlap kényelmesen működtethető a lábpedállal és lehetővé teszi a durva szennyeződés könnyű felszívását. Az oldalkefe és a hengerkefe hidraulikus meghajtású és a keféket az Easy Operation rendszer aktiválja. Opcionális második oldalkefe (bal oldali) is rendelkezésre áll. Mindkét szennyeződés gyűjtő edény oldalról kihúzható. A motor automatikusan kikapcsol, amikor az ülést elhagyják.

Felszereltség:

Poliészter kerek szűrő
Kézi szűrőtisztítás
Automatikus szűrőtisztítás
Menetmeghajtás, hidrosztatikus
Lengő főseprőhenger
Szívóerő szabályozás
Durvaszennyeződés-lapát
Átdobós seprési elv
Seprés előremenetben
Seprés hátramenetben
Felszívás
Kültéri használat
Üzemóra-számláló
Kikapcsolható seprési funkció
Légtömlesztő kerekek

Meghajtásteljesítmény (kw)	4,4
Meghajtás módja	dízel
Tömeg (KG)	340
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	1300
Max. felületteljesítmény (m ² /h)	10400
Akkumulátorfeszültség (V)	NA
Szennyeződés tartály (l)	100

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca