

Kärcher IVR 100/60 ipari porszívó 9.989-405.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher IVR 100/60 ipari porszívó (gyártói cikkszám: 9.989-405.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 (Ph)/V/Hz

Légmennyiség: 175 / 630 l/s/m³/h

Vákuum: 260 / 26 mbar/kPa

Tartályterfogat: 100 l

Felvételi teljesítmény: 6 kW

Szűrőfelület: 1,75 m²

Résfűvóka és kárpittisztító fej: Belső átmérő / 70

Tartozék névleges átmérője: Belső átmérő / 70 / Belső átmérő / 50

Zajszint (Zajszint): 65 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 260 kg

Súly csomagolással együtt: 264 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1670 x 760 x 1840 mm

Bemutató

A masszív és alacsony karbantartási igényű IVR 100/60 ipari porszívó ideális társ a nehéz ipari alkalmazásoknál. Az L porosztályú szűrőrendszerrel és nyomatékkel felszerelt porszívó kiválóan alkalmas a finom és durva fémforgács, por, vagy homok biztonságos elszívására. Tartós, mosható zsebszűrője és a kézi lerázó mechanizmus biztosítja a folyamatosan nagy szívóteljesítményt. Az erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornás fűvófej (IE2) garantálja a maximális szívóteljesítményt. A kevés karbantartást igénylő motor névleges bemeneti teljesítménye 6 kW, így kifejezetten alkalmas folyamatos használatra. A felhasználóbarát porszívó helyhez kötött és mobil alkalmazásoknál egyaránt használható, ezt bizonyítja az alacsony működési zaj, valamint az a tény, hogy a 100 l-es tartály kényelmesen üríthető lehajtható kocsival vagy targonca használatával, a meghajtófej eltávolítása nélkül. A felszívott hulladék manuálisan is üríthető az ügyfélspecifikus ürítőhelyen.

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Zajszint (dB(A))	65
Tömeg (KG)	264
Teljesítmény (KW)	6
Tartály térfogata (L)	100

Technikai leírás:

Kärcher IVR 100/60 ipari porszívó (gyártói cikkszám: 9.989-405.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 (Ph)/V/Hz

Légmennyiség: 175 / 630 l/s/m³/h

Vákuum: 260 / 26 mbar/kPa

Tartálytérfogat: 100 l

Felvételi teljesítmény: 6 kW

Szűrőfelület: 1,75 m²

Résfúvóka és kárpittisztító fej: Belső átmérő / 70

Tartozék névleges átmérője: Belső átmérő / 70 / Belső átmérő / 50

Zajszint (Zajszint): 65 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 260 kg

Súly csomagolással együtt: 264 kg

Méreték (hosszúság × szélesség × magasság): 1670 x 760 x 1840 mm

Bemutató

A masszív és alacsony karbantartási igényű IVR 100/60 ipari porszívó ideális társ a nehéz ipari alkalmazásoknál. Az L porosztályú szűrőrendszerrel és nyomatékkel felszerelt porszívó kiválóan alkalmas a finom és durva fémforgács, por, vagy homok biztonságos elszívására. Tartós, mosható zsebszűrője és a kézi lerázó mechanizmus biztosítja a folyamatosan nagy szívóteljesítményt. Az erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornás fúvófej (IE2) garantálja a maximális szívóteljesítményt. A kevés karbantartást igénylő motor névleges bemeneti teljesítménye 6 kW, így kifejezetten alkalmas folyamatos használatra. A felhasználóbarát porszívó helyhez kötött és mobil alkalmazásoknál egyaránt használható, ezt bizonyítja az alacsony működési zaj, valamint az a tény, hogy a 100 l-es tartály kényelmesen üríthető lehajtható kocsival vagy targonca használatával, a meghajtófej eltávolítása nélkül. A felszívott hulladék manuálisan is üríthető az ügyfélspecifikus ürítőhelyen.

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Zajszint (dB(A))	65
Tömeg (KG)	264
Teljesítmény (KW)	6
Tartály térfogata (L)	100

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánccs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút

Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
■ Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
■ Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca