

Kärcher KM 150/500 R Lpg Ráülős seprőgép 1.186-123.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:

Kärcher KM 150/500 R Lpg Ráülös seprőgép (gyártói cikkszám: 1.186-123.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: Négyütemű PB-gáz motor / Kubota

Meghajtásteljesítmény: 22 kW

Meghajtás módja: PB-gáz

Max. felületteljesítmény: 18000 m²/h

Munkaszélesség: 1200 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1500 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1800 mm

Szennyeződéstartály: 500 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 12 km/h

Szűrőfelület: 7 m²

Súly tartozékokkal: 1415 kg

Méret (hosszúság × szélesség × magasság): 2442 / 1570 / 1640 mm

Bemutató:

A KM 150/500 R Lpg alacsony fogyasztású gáz üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlappát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződések is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.

Felszereltség:

Kézi szűrőtisztítás

Menetmeghajtás, hidrosztatikus

Állítható főseprőhenger

Szervókormányzás

Szívóerő szabályozás

Seprőlappát-elv

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Felszívás

Hidraulikus magasürítés

Kültéri használat

Beltéri használat

Üzemóra-számláló

Kikapcsolható seprési funkció

Légtömlős kerekek

Oldalseprű, automatikusan kilengő



Meghajtásteljesítmény (kw)	22
Meghajtás módja	PB-gáz
Tömeg (KG)	1415
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	1800
Max. felületteljesítmény (m²/h)	18000
Akkumulátorfeszültség (V)	NA
Szennyeződés tartály (l)	500

Technikai leírás:

Kärcher KM 150/500 R Lpg Ráülős seprőgép (gyártói cikkszám: 1.186-123.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: Négyütemű PB-gáz motor / Kubota

Meghajtásteljesítmény: 22 kW

Meghajtás módja: PB-gáz

Max. felületteljesítmény: 18000 m²/h

Munkaszélesség: 1200 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1500 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1800 mm

Szennyeződéstartály: 500 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 12 km/h

Szűrőfelület: 7 m²

Súly tartozékokkal: 1415 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 2442 / 1570 / 1640 mm

Bemutató:

A KM 150/500 R Lpg alacsony fogyasztású gáz üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződések is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető.

Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.

Felszereltség:

Kézi szűrőtisztítás

Menetmeghajtás, hidrosztatikus

Állítható főseprőhenger

Szervókormányzás

Szívóerő szabályozás

Seprőlapát-elv

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Felszívás

Hidraulikus magasürítés

Kültéri használat

Beltéri használat

Üzemóra-számláló

Kikapcsolható seprési funkció

Légtömlelő kerekek

Oldalseprű, automatikusan kilengő

Meghajtásteljesítmény (kw)	22
Meghajtás módja	PB-gáz
Tömeg (KG)	1415
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	1800
Max. felületteljesítmény (m ² /h)	18000
Akkumulátorfeszültség (V)	NA
Szennyeződés tartály (l)	500

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca